

利达点型光电感烟火灾探测器

产品名称	利达点型光电感烟火灾探测器
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:利达 型号:JTY-GM-LD3000EN(B) 外形尺寸: 105mm × 高69mm(包括底座高度)
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

一、jty-gm-lD3000en(b)点型光电感烟火灾探测器介绍：

jty-gm-lD3000en(b)点型光电感烟火灾探测器采用红外技术，内置单片机，具有现场参数采集的能力，并能时时处理，同时向控制器传递正常或火警信号，报警时自身发出报警声响，同时可控制门灯点亮。该探测器占一个地址点，采用电子编码方式进行编址，操作简便。采用特殊防潮技术、表面贴装(smt)生产工艺及超薄式结构设计，无污染，抗潮湿、抗干扰能力强，可靠性高。广泛适用于宾馆、饭店、住宅楼、办公楼、体育场馆、机房、学校、医院等各种室内场所。配接带蜂鸣器的底座ld10en(b)与本公司生产的e/en系列火灾报警控制系统配合使用。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照gb4715-2005《点型感烟火灾探测器》、gb/t19001-2000《质量管理体系要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3c认证。

二、jty-gm-lD3000en(b)点型光电感烟火灾探测器功能：

二总线、无极性。 联动24v，有极性
采用专用嵌入式mcu技术的第二代分布智能型产品。
采用电子编码方式，通过编址器或控制器读/写地址。 具有黑烟报警功能。

三、jty-gm-lD3000en(b)主要技术指标：

内容	技术参数
类型	点型感烟
指示灯	红色指示灯巡检时闪亮，报警时常亮
工作电压	总线：dc14-24v 联动：dc24v:20v-24v
工作电流	静态电流：<0.5ma 静态电流: 0.5ma 报警电流：<1.5ma 报警电流： 20m
报警声压电平	>80db(3m内)

控制输出电压、电流	输出电压：24v 输出电流：50ma
工作环境温度	-10 -55
工作环境湿度	95%rh(40 ± 2)(无凝露)
安装方式	配合本公司ld10en底座安装使用，采用本公司标准安装方式，安装方便
外形尺寸	105mm × 高69mm(包括底座高度)
重量	0.21kg ± 0.005kg(包括底座)

利达jty-gm-ld3000en(b)点型光电感烟火灾探测器 jty-gm-ld3000en(b)点型光电感烟火灾探测器价格 jty-gm-ld3000en(b)点型光电感烟火灾探测器底座 点型光电感烟火灾探测器 探测器清洗 利达点型光电感烟火灾探测器 利达消防报警设备 消防维保 消防改造 消防喷淋系统改造 消防报警主机 消防主机中控外包 消防设备热线400-0346-119

利达华信jty-gm-ld3000en(b)点型光电感烟火灾探测器