

空调电容25uf 450V 优质空调电容器

产品名称	空调电容25uf 450V 优质空调电容器
公司名称	平乡县宏久电容器有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:DNRSYTE 型号:CBB65 介质材料:有机薄膜
公司地址	河北平乡县节固镇工业区
联系电话	86 0319 7906298

产品详情

bb65交流马达电容器

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态，并且可以使产品耐高温。这样产品的性能更好，使用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段，因而产品的性能有很大的保证和提升。

适用范围：

广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿

技术规范·执行标准：gb/t3667-2005 ·气候类别：40/70/21或40/85/21

·容量偏差：±5% ·绝缘电阻：3000s (m · μf) ·损耗角正切：tg 0.002(50hz~100hz) 使用要求：·海拔：2000m
·投入时的剩余电压：不超过额定电压的10% ·最大允许电压：不超过1.1倍额定电压 ·最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

规格尺寸(mm)

额定电压 (vac)	标称电容量 (μf)	尺寸 (mm)	
		d	h
200,250,370,	3,4,5,6.5,7.5,10,12.5,15,17,20,22.5,25,30,35,40,45,50,55,60,	40,45,50,55,	60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,138
400,440,450,500, ,660	70,80,100, 25+5, 30+5, 35+5, 40+5,45+5,50+5, 55+5,60+5, 70+5, 80+5...	5, 60,63.5,	10,115,

	52*32,71*
	45

注：1.其它容量、尺寸系列可按用户需要商定。2.引出端形式可根据用户协议要求制作。

本产品的品牌是DNRSYTE，型号是CBB65，介质材料是有机薄膜，应用范围是高压，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是中频，调节方式是微调，引线类型是径向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是450（V），等效串联电阻(ESR)是 $3000\text{S} (\text{M} \cdot \mu\text{F}) (\text{m})$ ，损耗是 0.004(50Hz~100Hz)，额定电压是450（V），绝缘电阻是 $3000\text{S} (\text{M} \cdot \mu\text{F}) (\text{m})$ ，温度系数是40/70/21，标称容量是30