

利达LD6920传输设备

产品名称	利达LD6920传输设备
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:利达 型号:LD6920
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

利达ld6920传输设备介绍：

利达ld6920传输设备满足国标gb16806-2006《消防联动控制系统》中关于传输装置的要求。采用壁挂式结构，便于安装。ld6920远程联网传输装置采用了嵌入式操作系统ucos作为软件平台，提高软件稳定性，模块化设计结构易于软件升级，

并同时具有tcp/ip、电话线、gprs/cdma 3种通信方式。取得消防产品3c认证证书。功能：利达ld6920传输设备可通过rs232、canbus以及开关量信号与火灾报警控制器连接。通过串行端口进行联接时，要求火灾报警控制器的相关信息可以通过相匹配的串行端口输出，并需要生产厂家提供通讯协议。

利达ld6920传输设备支持tcp/ip联网。通过局域网或广域网将信息传至监控中心。

利达ld6920传输设备支持电话线联网。通过公共点网络将信息传至监控中心。

利达ld6920传输设备支持gprs/cdma联网。通过gprs/cdma网络将信息传至监控中心（可选配模块）。

利达ld6920传输设备使用pc机完成对ld6920远程联网传输装置的设置。

利达ld6920传输设备led显示控制器及本机状态，各按键操作方便快捷。

利达ld6920传输设备可人工强制发生报警信号，并可对火情做出火警、测试、误报等多种确认。

利达ld6920传输设备城市(行业)消防自动报警监控中心的管理人员可依据预先设定的时间或随时通过本设备检查某一联网单位消防值班人员的在岗情况。

利达ld6920传输设备城市(行业)消防自动报警监控中心的消防通讯服务器必须有固定的ip地址。

利达ld6920传输设备现场可进行“自检”、“复位”、“消音”、“查岗应答”等操作。

利达ld6920传输设备宽电源电压范围，自带备电。

利达ld6920传输设备提供2路隔离can接口，可以和火灾报警控制器连接。

利达ld6920传输设备提供2路开关量输入（默认公共报警、公共故障）。可以和建筑消防设备连接。

利达ld6920传输设备提供1路rs232接口，可以和建筑消防设备连接。

利达ld6920传输设备