

# 亿迪特发酵罐 生物发酵罐 葡萄酒发酵罐

产品名称	亿迪特发酵罐 生物发酵罐 葡萄酒发酵罐
公司名称	张家港亿迪特机械设备有限公司
价格	11500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亿迪特 型号:1
公司地址	张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路1号玖隆物流园）
联系电话	0512-58554322 15162339488

## 产品详情

一、发酵罐特性： 发酵罐，乳制品、酒类发酵过程是一个无菌、无污染的过程，发酵罐采用了无菌系统，避免和防止了空气中微生物的污染，大大延长了您产品的保质期和产品的纯正，我们在罐体上特别设计安装了无菌呼吸气孔或无菌正压发酵系统。罐体上设有米洛板或迷宫式夹套，可通入加热或冷却介质来进行循环加热或冷却。发酵罐的容量由300-50000l多种不同规格。发酵罐按使用范围可分为生物发酵罐、啤酒发酵罐、葡萄酒发酵罐等。发酵罐广泛应用于乳制品、饮料生物工程、制药、精线化工等行业，罐体设有夹层、保温层、可加热、冷却、保温。罐体与上下填充头（或锥形）均采用旋压r角加工，罐内壁经镜面抛光处理，无卫生死角，而全封闭设计确保物料始终处一无污染的状态下混合、发酵，设备配备空气呼吸孔，cip清洗喷头，人孔等装置。

### 二、发酵罐适用范围：

主要用于酒、饮料与各种配料搅拌均匀后进行发酵，是制造酒类、饮料不可缺少的发酵设备。根据葡萄酒、果酒等的不同发酵要求配备不同的发酵罐。水冷式冷冻机组，板式杀菌机/管式杀菌机，发酵罐，冷冻罐，储酒罐，水处理系统等组成果酒的发酵储藏系统。

### 三、发酵罐基本配置：

采用sus304或sus316进口材质制造；安装了无菌呼吸气孔或无菌正压发酵系统；设有米洛板（米勒板）或迷宫式夹套，可通入加热或冷却介质来进行循环加热或冷却；顶盘上配控制传感器（最常用的有ph电极和do溶氧电极），用来监测和控制发酵条件；顶部配有行星摆轮减速器（多级或无级变速），带动搅拌桨；顶部配有清洗装置、呼吸器、进料口，可与管道连接，便于连接进各种配料；底部配有出料口，放料完毕即关闭，达到搅拌均匀目的；底部配有通气的气体分布器，用来通入菌体生长所需要的空气或氧气；蛇形循环冷却设备其他附带装置如下：搅拌机；进、出料口；冷、热水进、出口；人孔；温度计；液位指示器；高、低液位报警器；防蝇、防尘呼吸气孔；无菌采样口；计量器；cip清洗喷淋头；无菌空气过滤器；带灯视镜；

### 三、发酵罐技术参数：

公称容积	300l	400l	500l	600l	800l	1000l	1500l	2000l
筒体直径 (m)	φ 800	φ 800	φ 900	φ 1000	φ 1000	φ 1200	φ 1300	φ 1300
筒体高度 (m)	600	800	800	800	1000	1000	1200	1500
电机功率 (kw)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	1.5	2.2
搅拌转速 (r/min)	36转/分							
工作压力	0.09mpa							
工作温度	< 100							
基本配件	温度表，安全阀，压力表等							

张家港亿迪特机械有限公司是专业从事流体设备的技术开发、设计、生产制造、销售及工程安装的企业，业务涉及食品饮料工程、酿造工程、生化工程等领域。多年的制作经验，领先的制造技术，过硬的设备质量，诚信的经营理念，使公司赢得国内外众多知名客户的肯定和支持。公司自成立以来，凭着上乘的质量和优良的服务从同行中脱颖而出。目前，公司从设备的生产制造、销售、工程安装到售后服务已形成一个完整的体系。销售及网络日趋扩展至日本、外蒙古、尼日利亚、哈萨克斯坦等国家，取得了较高的知名度和美誉度。公司遵循“质量是竞争的基础，服务是竞争的利剑，人才是竞争的能量，品牌是竞争的主题”的经营理念真诚服务于广大客户。本公司主营产品：发酵罐，配料罐、提取罐冷热缸、浓缩锅、夹层锅、板式杀菌机、列管式杀菌机、超高温灭菌机、温瓶机、喷淋式连续杀菌机、真空脱气(臭)机、cip就地清洗机(中心)、卫生泵、水浸刮板式杀菌机、输送带等。公司除了一如既往的坚持强化以管理为核心，对内强化企业的工业化、集约化管理，树立企业领先的、稳定的技术形象、产品形象；对外强调新技术、新产品的宣传，为下阶段以销售核心的战略构想服务，在国内知名的报刊、杂志上登载广告，介绍最新产品信息及企业的发动向，企业文化及产品信息。我们积极参加国际、国内相关的大中型展览会，向广大新老客推荐优质的产品并展示最新研制的成果。在对外发布传播的同时，我们对内通过新形象宣传，形象报告会向员工介绍公司形象的内含义和传播规范，使全体员工深入了解并认同了企业形象，加强企业的行为规范，协助制定牌管理方法，使员工品牌品质观念得到了加强，增强了企业凝聚力。

本产品的加工定制是是，品牌是亿迪特，型号是1，容积是3000（m<sup>3</sup>），筒体直径是1500（mm），筒体高度是150（mm），换热面积是2000（m<sup>2</sup>），搅拌轴转速是1200（r.p.m），搅拌轴功率是1000（kw），

重量是100 ( kg ) , 适用范围是食品化工医药医疗