

利达独立式光电感烟火灾探测报警器

产品名称	利达独立式光电感烟火灾探测报警器
公司名称	亿杰（北京）消防工程有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:利达 型号:JTY-GF-LD3901/B
公司地址	北京市通州区新华北街117号
联系电话	010-57491119 18731067320

产品详情

一、jty-gf-lD3901/b独立式光电感烟火灾探测报警器特点

jty-gf-lD3901/b独立式光电感烟火灾探测报警器是利用红外技术，内置烟雾探测专用集成电路，具有现场参数采集的能力，能准确分析火情、辨别真伪，降低误报率，采用迷你式结构设计，无污染，抗潮湿、抗干扰能力强，可靠性高，性能价格比高。该产品主要应用于家居环境，是一款能独立工作的烟雾探测报警器，并且在家居轻烟环境中具备报警暂静（消音）功能。该产品符合gb20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》中的规定。

二、jty-gf-lD3901/b独立式光电感烟火灾探测报警器功能

- （1）暂静功能：用于暂停警报声，这种功能尤其适用于厨房区域或容易触发警报器误鸣的地方。
 - （2）自检按钮：用于测试警报器的电路、蜂鸣器和电池。
 - （3）低电量信号检测：当电压变低时，警报器会发出“哔”声提示您更换电池。
 - （4）简易安装底盘：可旋下式的安装底盘令安装更快捷，更换电池更方便。
 - （5）防拆设计：有效防止报警器被擅自拆除。
- ### 三、jty-gf-

ld3901/b独立式光电感烟火灾探测报警器主要技术指标

(1) 类型：光电型感烟

(2) 指示灯：红色指示灯监测时32秒闪烁一次，报警时0.5秒快速闪烁并伴有报警声

(3) 工作电压：dc9v（电池供电）（4）工作电流：静态电流 < 10 μ a报警电流：< 30ma

(5) 报警分贝 85db（3米范围内）（6）工作环境温度：5 ~ 45

(7) 工作环境：相对湿度 85%rh（8）外形尺寸：101.6mm \times 高36.2mm

(9) 重量：0.14kg \pm 0.005kg（带电池）

<http://www.lidahuaxin.com> 利达消防设备电话：010-57113119

利达主机维修电话：13439898057 郭经理 北京利达消防北京市场：电话：010-57491119

气体灭火产品销售：13439898057 郭经理 电气火灾产品销售：13439898057 郭经理

大客户电话：010-57113119 维修服务：电话：010-57113119