

日本原装进口柯尼卡美能达CL-200A色彩照度计 CL-200A

产品名称	日本原装进口柯尼卡美能达CL-200A色彩照度计 CL-200A
公司名称	东莞市启航电子科技有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式照度计 品牌:KonicaMinolta/柯尼卡美能达
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭塘龙东路63号美华中心6楼605
联系电话	86-076981283426

产品详情

cl-200a

适用于照明光源，特别是一些新型的发光源，如发光二极管（led）照明和有机电致发光（organic el）照明

色彩照度计

用于测量光源的三刺激值、色度、色差、相关色温及照度。

规格

cl-200a 规格表型号cl-200a

亮度等级符合jis c1609-1：2006的aa等级，照度部分：常规测量仪器

相关光谱敏感度与cie标准观察者曲线极其吻合与光谱视觉效率函数的误差小于6%(f

余弦修正 (f2) ev：小于3%

传感器硅光元件

测量功能三刺激值：xyz色度值：evxy；evu'v'

p（jis法：仅连接cl-

s10w时有效）色差：??6??2(xyz)，??6?

其他功能用户校准，数据保持，多点

测量范围 0.1-99,990 lx，0.

精度ev（线性）：

重复性ev：±0.5%+1位小数（2）xy：±0.0005（800 lx，标准光源a）

温度偏差ev：显示值的 $\pm 3\% \pm 1$ 位小数 xy： ± 0.003 （基于柯尼卡美能达标准）

湿度偏差ev：显示值的 $\pm 3\% \pm 1$ 位小数 xy： ± 0.003 （基于柯尼卡美能达标准）

响应时间0.5秒（连续测量）

数字输出usb

显示4位有效数字，lcd背光照明显示

操作温度/湿度范围-10-40 ° c，相对湿度85%以下(35 ° c时)，无

储存温度/湿度范围-25-55 ° c，相对湿度85%

电源2节五号电池/电源适

电池寿命72小时以上

尺寸69 × 174 × 35mm

重量215g（不含电池）

标准配件保护套t-a10，探头盖t-a13，腕带，五号电池（2节）*，数据管理软件cl-s10w，usb连接线 t-a15 * 一些情况下不作为标准配件

本产品的加工定制是是，类型是数字式照度计，品牌是KonicaMinolta/柯尼卡美能达，型号是CL-200A，测量范围是0.1-99990lx，0.01-9999fcd，精确度是Ev：显示值的 $\pm 2\% \pm 1$ 位小数，电源是2节AA电池/AC适配器