

胶带厂家定制 聚酯绝缘胶带

产品名称	胶带厂家定制 聚酯绝缘胶带
公司名称	深圳市宝安区西乡同大昌电子厂
价格	3.50/个
规格参数	品牌:OEM 宽度:1270 (mm) 长度:66m
公司地址	深圳市宝安区西乡街道九围第三工业区D栋2楼
联系电话	86 0769 82075999-801

产品详情

【商品特性】玛拉胶是以聚酯薄膜(pet film)为基材涂布丙烯酸聚合物压敏胶而成的耐高温高压阻燃型绝缘胶粘带。聚酯薄膜胶带具有耐高温，耐高压，绝缘性能好及阻燃的特点，常用于变压器，马达、电容器等各类电机、电子阻件之绝缘包扎，又称聚酯绝缘胶带。【商品用途】适用于变压器、电容器、继电器、稳压器、马达等各类电机、电子零组件之绝缘固定之用，马达定子线圈覆盖、电机线圈固定、电源变压线圈包扎及外层绝缘,电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染，保护电路板，周边笔直，易撕起，不留残胶，聚脂薄膜，耐温性高。

本产品的品牌是OEM，宽度是1270 (mm)，长度是66m，膜厚是详见说明，是否双面胶带是否，基材是聚脂，背材是详见说明，厚度是0.05,0.06,0.08 (mm)，长期耐温性是80 ()，适用范围是变压器,马达,电容器等各类电机,电子元件之绝缘包扎和开关电源的主板电路和外壳之间的高压隔离，加工定制是是，短期耐温性是130 ()，胶系是亚克力胶，延伸系数是100%，特点是耐高压，用途是变压器,马达,电容器等各类电机,电子元件之绝缘包扎和开关电源的主板电路和外壳之间的高压隔离，肉厚是可定制，撕断方式是需借助刀具，可耐温度范围是小于130，颜色是黄色红色蓝色白色绿色,黑色