

# 不锈钢螺纹快插直通PC气动接头ZG螺纹直销

产品名称	不锈钢螺纹快插直通PC气动接头ZG螺纹直销
公司名称	温州金汉机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:JH 型号:JHPC04-01 材质:304/316不锈钢
公司地址	您的邮箱
联系电话	0577-86916399 18968948039

## 产品详情

产品名称：

不锈钢螺纹快插直通（PC）气动接头

材 质：304/316优质不锈钢 耐 压：2.1 × 103 KPa

螺纹标准：G/ZG/NPT/M/R等 工作压力：50 ~ 2000KPa(标准大气压101KPa) 工作温度：-20 ~ 225

适用范围：气动行业、自动化设备、航海、航天、食品、饮料、机械

配管外径：4 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、14 mm、16 mm

型号介绍：

04-01，螺纹尺寸R1/8，带外六角，适用气管外径4 mm；

04-02，螺纹尺寸R1/4，带外六角，适用气管外径4 mm；

06-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径6 mm ;

06-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径6 mm ;

06-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径6 mm ;

06-04, 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径6 mm ;

08-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径8 mm ;

08-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径8 mm ;

08-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径8 mm ;

08-04, 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径8 mm ;

10-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径10 mm ;

10-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径10 mm ;

10-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径10 mm ;

10-04, 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径10 mm ;

12-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径12 mm ;

12-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径12 mm ;

12-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径12 mm ;

12-04, 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径12 mm ;

14-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径14 mm ;

14-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径14 mm ;

14-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径14 mm ;

14-04, 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径14 mm ;

16-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径16 mm ;

16-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径16 mm ;

16-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径16 mm ;

16-04 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径16 mm ;

4-M5, 螺纹尺寸M5, 带外六角, 适用气管外径4 mm ;

4-M6, 螺纹尺寸M6, 带外六角, 适用气管外径4 mm ;

6-M5, 螺纹尺寸M5, 带外六角, 适用气管外径6 mm ;

6-M6, 螺纹尺寸M6, 带外六角, 适用气管外径4 mm ;

默认的是常见的ZG或是NPT螺纹的, 这种是依靠螺纹密封的, 如果选择G螺纹的则需要在螺纹的底端加一个氟橡胶O型圈来密封, 价格会略有上升。

连接管螺纹说明: ( M : 公制/直管螺纹 )、( R : 英制/锥度管螺纹 55 ° )、( G : 英制/直管螺纹 55 ° )、( NPT : 美制/锥度管螺纹 60 ° )。

使用空气管子材料: 尼龙 ( PV )、聚氨酯 ( PU )、特氟龙管 ( PTFE )。

气动接头是一种主要用于气动工具和软的空气配管, 实现管路连通的连接件, 常见的接头材质有全铜、塑料、塑钢、不锈钢等, 其中又以不锈钢材质的气动接头使用范围最广、性能最优、安全系数最高、寿命最长。

不锈钢螺纹快插直通 ( PC ) 气动接头的安装使用方法 :

1. 先将螺纹端按照所配的规格拧紧, 接着将软管(尼龙、聚氨酯、特氟龙管)切断并除去毛刺, 然后将软管一端插入接头插口内 ( 一定要插到底端 ), 即可达到牢固的连接和密封效果 ;
2. 软管反复多次拔出后, 应剪去端部磨损部分, 修平后继续使用 ;
3. 拆卸软管时, 一只手握紧气动接头用拇指和食指同时将接头卡套压下, 另一只手握紧软管沿卡套轴向向压下相反方向稍微使力即可将软管拔出 ;
4. 直角、三通、四通等终端管接头, 安装后, 仅需旋转接头体, 即可调整接头的接管方向。

不锈钢快插直通PC气动接头广泛用于航海、航天、仪器、自动化设备、电力的电流信号传输和空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击扳手、气运螺丝刀等气动工具的连接。矿山机械、动力传动、提升气动绞车、食品饮料机械、汽车零部件拧紧装配、拧盖（旋盖）机、灌装机、各种气动工具的动力、多功能机床、管道疏通机、高压清洗机、石油机械、船舶机械、印刷类机械、搅拌类机械、包装机械、汽车配件厂、金属加工、钻孔攻丝、化工机械、木工机械、卷扬机、喷涂设备机械、坡口机、气动链锯、易燃易爆、粉尘、重载、潮湿等工作场所棉纺印染、化纤、轻工、冶金、起重、输送、环保、立体停车、矿山、包装、石油化工、电子生产设备、家电、石化、钢铁、印刷、金融设备等。

不锈钢快插直通气动接头的特点：

不锈钢快插直通PC气动接头的特点：

- 1.快速安装，简单灵巧，节省空间，连接和拆卸简单可靠；
- 2.带R/G/ZG/NPT以及公制M螺纹；
- 3.型式各种各样，充分适应复杂的布局场所；
- 4.安装完成，旋转外六角管体也可快速的拆卸；
- 5.密封圈采用业内认可度最高的氟橡胶椭圆O型设计，密封性能会更好。

304与316不锈钢的区别：304不锈钢即0Cr18Ni9，特性：作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。（无磁性，使用温度在196 -800 ）；用途：家庭用品（1、2类餐具、厨具、热水器等）医疗器具、建材、石油、化工设备、食品工业、原子能工业）；316不锈钢即0Cr17Ni14Mo2，特性：添加Mo，故其耐大气腐蚀性的高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用。加工硬化性优（无磁性）；用途：海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、化肥、食品工业用设备、容器、输送管线、沿海地区设施。

316与304在化学成分上的最主要区别就是316含Mo，而且一般公认，316的耐腐蚀性更好些，比304在高温环境下更耐腐蚀。所以在高温环境下，工程师一般都会选用316材料的零部件。

本公司专业生产各种不锈钢气动接头，非标定制，质量可靠，欢迎来电来信咨询！所售不锈钢气动接头均为温州金汉机械设备有限公司（工商注册号 330303000047322）厂家直销,质保一年，放心购买！欢迎来电来信咨询！

电话 0577—86916399 QQ 776797570

厂址 浙江省温州市龙湾区永中街道展望路135号第2幢第1楼