

SF6气体定量检漏仪、气体定量检漏仪

产品名称	SF6气体定量检漏仪、气体定量检漏仪
公司名称	上海贸创电气有限公司
价格	78000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贸创 型号:MCSF6Y
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区水产路2600弄67号101
联系电话	86 021 60510607/65893883 15800561319

产品详情

一、sf6气体定量检漏仪、气体定量检漏仪、定量检漏仪产品简介

mcsf6y型sf6定量检漏仪是我上海贸创电气有限公司最新设计的产品，其原理为空气中含有六氟化硫气体浓度变化时，该混合气体在高频电磁场的作用下其电离的程度也将不同的，通过检测电离度即可反映六氟化硫浓度。

仪器采用小型真空泵，探头与主机为分体式。具有体积小、重量轻、携带方便、灵敏度高、稳定性好、响应速度快、探头不会中毒、不产生有毒气体等特点。并有液晶显示气体浓度，使仪器读数更为方便准确。

本仪器新增了报警设定功能，当被测气体浓度大于或等于设定值时，即自行发出报警声。

本设备专用于于电力、铁道、电器制造、化工、消防器材以及原子物理科研等部门对充有六氟化硫设备、容器进行检漏，可以迅速、准确地定性和定量检测。

二、sf6气体定量检漏仪、气体定量检漏仪、定量检漏仪技术参数

测量范围 (sf6) : 0.01ppm ~ 500ppm (体积比)

响应时间 : 不大于3秒

指示方式 : 液晶数字显示和声、光讯号报警

报警设定范围：0.01ppm ~ 500ppm（体积比）

真空泵抽速：0.5升/秒

真空管道长度：4米

连续工作时间：不大于4小时

sf6气体定量检漏仪、气体定量检漏仪、定量检漏仪mcsf6y型sf6定量检漏仪工作条件：交流电源 220v 50hz

环境温度 7 -40

相对湿度 不大于85%

功率：约180w

整机重量：约15kg

本产品的加工定制是是，品牌是贸创，型号是MCSF6Y