

8色印刷机 快递袋柔版印刷机PE卷膜凹版印刷机

产品名称	8色印刷机 快递袋柔版印刷机PE卷膜凹版印刷机
公司名称	临沂新特胶辊厂
价格	1000000.00/个
规格参数	加工定制:是 适用材质:薄膜 适用对象:塑料软包装
公司地址	临沂市兰山区义堂镇南楼工业园
联系电话	13589668008

产品详情

.....

序号	名称	用途	硬度	特性
1	油墨辊	用于油墨涂料的传运	30~35 (a)	耐油性、高弹性、
2	水洗辊	只能用水清洗的印刷辊	25~28 (a)	耐水性、高弹性、
3	酒精辊	能用酒精进行洗涂的印刷辊	20~25 (a)	匀墨性、高弹性、
4	匀墨辊	搅拌油墨使之均匀的作用	75~80 (a)	耐磨性、耐油性、 度高
5	压纸辊	用于印刷纸张	60~85 (a)	耐磨性、高弹性、
6	压塑辊	用于印刷塑料胶片	60~85 (a)	耐磨性、高弹性、
7	纸箱印刷辊	用于外包装纸箱的印刷	60~85 (a)	耐磨性、高弹性、
8	吸纸辊	用于传送印刷纸张	25~40 (a)	高弹性、高摩擦系数

1.本机印刷速度120-150 米/分，机械速度160米/分。

2.主传动机构：主传动采用日本安川矢量变频器控制矢量电机，传动每组印版。特点：节省用电。气动离合对版。

- 3.无轴装版机构：装版采用气缸，拉动芯轴进行装版，横向调节采用螺杆移动。特点：减少换版时间，确保同心度，提高产品质量。
- 4.油墨刮刀机构：刮刀可在任意调节上下和角度，刮刀压力采用单气缸，横向移动采用同步电机转动凸轮移动。特点：延长版的寿命。
- 5.压印升降机构：压印采用双气缸升压与滑块自锁定位，对气缸漏气和停机气缸下掉保护。特点：保证压力平均，确保色差。
- 6.套色机械手：采用电脑控制同步电机通过减速传动滚珠丝杆调节，进行自动套色。特点：转动润滑，套色精度高。
- 7.收、放料机构：采用双工位，收、放料张力及收、放料牵引张力采用变频矢量控制线速度。特点：加速套色稳定，横向不跑版，针对大批量印刷可节省材料、油墨、溶剂和能源，在高速全自动接换料，接料最大浪费10米左右，油墨、溶剂和能源节约20%左右，大大降低主品成本。
- 8.干燥、冷却结构：烘箱采用离心机吹吸，电热管分布在每组烘箱的吹风口进行加热，烘箱内部形成风量热循环，温度由智能温控仪控制，回头辊用水冷却式，确保薄膜降温。循环再回收风。特点：节省用电。

本企业位于“中国板材基地”--山东省临沂市兰山区义堂镇(双岭路义堂镇红绿灯路口向西3公里路北，紧邻327国道，乘坐26路公交即可直达)。我们是一家集科研开发、生产销售、技术咨询为一体的高新技术企业，专业生产各类中、高档胶辊(含旧辊修复、挂胶),以及(人造板、纺织印染、印刷、皮革、造纸、塑料、食品机械、矿山、钢铁制造、塑料薄膜及底片)等行业的橡胶辊,如:丁腈胶辊、硅胶辊、三元乙丙胶辊等.选用胶种有：丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶、氯磺化聚乙烯(海帕龙)橡胶、硅橡胶、氟橡胶、天然橡胶、丁苯橡胶等等。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供最优质的服务。欢迎新老客户惠顾！

本产品的加工定制是是，适用材质是薄膜，适用对象是塑料软包装，印刷颜色是八色，产品类型是全新，型号是XT-32，品牌是新特，收卷直径是60（mm），套印精度±是0.12（mm），印版直径是150-350（mm），印刷速度是150（m/min），最大印刷宽度是1000（mm），干燥方式是电加热，干燥用电是150kw，收放卷方式是双工位翻卷，最高切换速度是150米/每分钟，张力控制方式是全自动，规格是XT-32