

# 天然云母片 云母片垫片 散热硅胶片

产品名称	天然云母片 云母片垫片 散热硅胶片
公司名称	东莞市谢岗兴旺电子材料厂
价格	.04/个
规格参数	加工定制:是 品牌:XW 型号:1
公司地址	广东东莞市广东省东莞市谢岗镇上湖新村89
联系电话	86-076982869189 13829105185

## 产品详情

云母片由多硅白云母、石英、石榴石和金红石等组成，可出现钠长石、黝帘石及硬绿泥石等，石榴石富含Fe和Mg，多硅白云母中的Si可达3.369，也是高压组合。有绝缘及低损失的热阻功能。

双全矿产品加工厂制作天然云母片是厚片云母经过剥分、定厚、切制、钻制或冲制而成，具有一定厚度、一定形状的云母零件，该产品适用于电视机、电力电容器、热继电器、监视显示器、航天、航空、通讯、雷达、耐热骨架片等作为原辅材料。分：电热器芯片、电热器护片、垫片、电子管片、灯泡片，因其材料为天然矿制品，具有无污染、绝缘、耐电压性能好的特点，可根据客户需求冲切各种规格的天然云母片。

云母片-白云母片-金云母片-黑云母片-绢云母片-锂云母片-钠云母片-钒云母片-云母碎片-大云母片

在电工产品中广泛应用云母及其制品作为绝缘材料。其品种有：天然云母，合成云母，云母带，云母板，云母箔，云母玻璃等。

天然云母种类较多，用作电工绝缘材料的有白云母和金云母两种。白云母具有玻璃光泽，一般无色透明；金云母有金属光泽和半金属光泽，常见的有金黄色，棕色，浅绿色等等，透明度较差。白云母和金云母具有良好的电气性能和机械性能，耐热性好，化学稳定性和耐电晕性好。两种云母都可以剥离加工成厚度为0.01到0.03毫米的柔软而富有弹性的薄片。白云母的电气性能比金云母好，但金云母柔软，耐热性能比白云母好。

按用途，云母一般可分为云母薄片（薄片云母）、电容用云母和电子管用云母厚片三类，这三类云母的面积、厚度规格分别见下列表格及其级别和用途。

本产品的加工定制是是，品牌是XW，型号是1，耐温是500-1000（ ），产品认证是UL