

# SYV75-5-2 96编多股纯铜射频同轴监控线

产品名称	SYV75-5-2 96编多股纯铜射频同轴监控线
公司名称	阜新信通线缆有限公司
价格	1.34/个
规格参数	品牌:其他 型号:SYV-75-5 加工定制:是
公司地址	阜新市开发区新康街盛瑞路120号
联系电话	0418-3889119 13841822538

## 产品详情

### syv同轴电缆

syv为实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套视频同轴电缆，主要用于传输影像信号的一种电缆。

### 视频同轴电缆标准及结构

- 1、产品参考标准：gb/14864-1993国家标准
- 2、内导体采用单支或多支铜线绞合
- 3、特性阻抗75 实芯聚乙烯绝缘
- 4、屏蔽编织：al/铝合金，ccam/铜包铝镁，bc/裸铜，tc/裸铜镀锡

- 5、铝箔屏蔽
- 6、聚氯乙烯护套
- 7、适用于-20 -70 使用

#### 产品特性

- 1、抗干扰性能良，阻抗均匀
- 2、防潮能力好，使用寿命长
- 3、低衰减，低电容
- 4、高传输，结构稳定

#### 应用范围

适用于1ghz以下模拟信号和高速数字信号传输

适用于电视、广播信号控制及有关信息传输

适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中信号传输

具体适用于视频监控系统、公共天线、闭路电视监控系统、无线电通讯、传输系统及单向系统控制或高频率机器内部配线

#### 电气性能及结构参数

型号	内导体	绝缘外径	电缆外径	标称衰减
	根数/直径 ( mm )	( mm )	( mm )	200mhdb/m

syv-50-2-1	7/0.16	1.50 ± 0.10	2.8 ± 0.20	0.450
syv-50-2-41	1/0.68	2.20 ± 0.10	4.0 ± 0.20	0.310
syv-50-3-1	7/0.32	2.95 ± 0.13	5.0 ± 0.20	0.240
syv-50-3-3	1/0.90	2.95 ± 0.13	5.0 ± 0.20	0.220
syv-50-3-4	1/0.90	2.95 ± 0.13	5.0 ± 0.20	0.220
syv-50-3-5	1/0.90	2.95 ± 0.13	5.8 ± 0.20	0.220
syv-50-3-41	1/0.90	2.95 ± 0.13	5.8 ± 0.20	0.220
syv-50-5-1	1/1.40	4.80 ± 0.20	7.2 ± 0.30	0.150
syv-50-5-3	1/1.40	4.80 ± 0.20	7.2 ± 0.30	0.150
syv-50-5-4	1/1.40	4.80 ± 0.20	7.9 ± 0.30	0.150
syv-50-5-41	1/1.40	4.80 ± 0.20	7.9 ± 0.30	0.150
syv-50-7-1	7/0.75	7.25 ± 0.25	10.3 ± 0.30	0.110
syv-50-7-2	7/0.75	7.25 ± 0.25	10.3 ± 0.30	0.110
syv-50-7-3	7/0.75	7.25 ± 0.25	11.0 ± 0.30	0.110
syv-50-7-4	7/0.75	7.25 ± 0.15	10.3 ± 0.30	0.620
syv-50-7-6	7/0.75	7.25 ± 0.15	10.3 ± 0.30	0.620
syv-50-7-41	7/0.75	7.25 ± 0.25	10.3 ± 0.30	0.110

syv-50-9-41	7/0.95	9.00 ± 0.30	12.2 ± 0.40	0.095
syv-75-3-41	7/0.17	3.00 ± 0.13	5.0 ± 0.25	0.280
syv-75-4-1	7/0.21	3.70 ± 0.13	6.0 ± 0.20	0.220
syv-75-4-2	7/0.21	3.70 ± 0.10	6.7 ± 0.20	0.950
syv-75-4-3	1/0.59	3.70 ± 0.13	6.0 ± 0.20	0.190
syv-75-4-4	1/0.59	3.70 ± 0.13	6.0 ± 0.20	0.190
syv-75-5-4	1/0.75	4.80 ± 0.20	7.2 ± 0.30	0.150
syv-75-5-5	1/0.75	4.80 ± 0.20	7.9 ± 0.30	0.150
syv-75-5-41	1/0.75	4.80 ± 0.20	7.2 ± 0.30	0.150
syv-75-5-42	1/0.75	4.80 ± 0.20	7.9 ± 0.30	0.150
syv-75-7-1	7/0.40	7.25 ± 0.25	10.3 ± 0.30	0.120
syv-75-7-2	7/0.40	7.25 ± 0.25	10.3 ± 0.30	0.120
syv-75-7-3	7/0.40	7.25 ± 0.15	11.0 ± 0.30	0.600
syv-75-7-4	1/1.15	7.25 ± 0.15	10.3 ± 0.30	0.525
syv-75-7-8	1/1.15	7.25 ± 0.25	10.3 ± 0.30	0.100
syv-75-7-41	7/0.40	7.25 ± 0.25	11.3 ± 0.30	0.120
syv-75-9-41	1/1.37	7.25 ± 0.30	12.2 ± 0.40	0.880

联系人：小张

手机：138-4182-1461（24小时）

座机：0418-6669818（am 7：40—pm 17:30）

qq: 3126-129-628

联系人：小赵

手机：138-4182-7381（24小时）

座机：0418-6669818（am 7：40—pm 17:30）

qq: 2803-258-209

本产品的品牌是其他，型号是syv-75-5，加工定制是是，芯数是多芯，护套材质是pvc，材料形状是圆线，拉伸强度是1000，电线最大外径是 $5.0 \pm 0.20$ （mm），绝缘厚度是 $2.95 \pm 0.13$ （mm），产品认证是ccc，线芯材质是无氧铜，用途是具体适用于视频监控系统、公共天线、闭路电视监控系统、无线电通讯、传输系统及单向系统控制或高频率机器内，护套厚度是1.1，每卷长度是200米