

oled显示屏 户外全彩led高品质显示屏

产品名称	oled显示屏 户外全彩led高品质显示屏
公司名称	深圳市皓景源光电有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	品牌:皓景源 型号:HJY-PH10mm 加工定制:是
公司地址	深圳市宝安区福永街道塘尾社区凤塘大道福洪工业区4栋第2层
联系电话	13728600278

产品详情

室外p10全彩led显示屏参数

(1) 管芯参数		
序号	项目	产地/波长
1	红色显示led芯片及波长	台湾/625 ± 5nm
2	绿色显示led芯片及波长	台湾/525 ± 5nm
3	蓝色显示led芯片及波长	台湾/470 ± 5nm
4	led显示驱动芯片	台湾聚积/东芝
(2) 显示单元模组参数		
序号	项目	参数/规格
1	像素中心点间距	10mm
2	像素点密度(点/m ²)	10000点/m ²
3	像素点组成	1r1g1b
4	模组分辨率(长*宽)	16点*16点
5	模组尺寸(mm)	160mm*160mm
(3) 屏体技术参数		
序号	项目	参数/规格
1	led驱动/扫描方式	动态恒流、1/4扫描
2	播放视频最佳可视距离	25 ± 5米(显示屏分辨率为640x480时计算结果)
3	最佳可视角	水平110度,垂直60度
4	白平衡亮度(cd/m ²)	>7000cd/m ²
5	亮度调节	256级亮度可调,手动/自动
6	屏幕厚度	厚度100mm ~ 150 mm
7	屏幕寿命	>10万小时

8	色温	3500到9500可调（白场：6500-9500k）
9	峰值功耗（ w/m ² ）	1000 w/m ²
10	播放视频平均功耗（ w/m ² ）	300 w/m ²
11	重量（ kg/m ² ）	30 ± 5kg/m ²
12	灰度等级	红绿蓝各16.7级校正灰度
13	显示颜色	可显示1024*1024*1024颜色
14	换帧速度	60hz
15	刷新频率	360hz
16	控制方式	有线与计算机监视器同步显示或异步无线3g或异步u盘
17	显示模式	800*600—1280*1024
18	盲点率	<0.0001
19	连续工作时间	>100小时
20	工作电压	ac220v ± 15% , 47-64hz
21	控制距离	<120m（无中继），多模光纤>500米，单模光纤>20km
22	亮度控制	软件100级可调，根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度
23	系统工作环境温度	-20 ~ +70
24	系统工作环境湿度	10% ~ 95%rh
25	显示屏保护技术	防潮，防锈，防尘，防静电，防霉，防鼠，防雷击，同时具有短路、过压、欠压保护功能。
26	认证	CCC

适用范围：大型广场、政府广场、休闲广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、美容院、大型超级市场、展销会公共场所等

包装说明

纸箱+珍珠棉+托架包装，客户如有特殊要求可选用木箱或航空箱包装

售后服务说明：

- 1、所有售出产品可提供两年无偿维修与技术服务。
- 2、两年内遇重大庆典或活动无偿派遣专业技术人员指导应用并提供技术支持。
- 3、显示屏终身维护（2年过后只收工本费）。
- 4、质量保证期后，制造商对本系统所实施的维护和修理也只收取器件工本费，不收取人工费并且具体的器件工本费用标准由双方协商确定。
- 5、根据“预防为主”的原则，在质量保证期内，制造商将定期免费地对显示屏进行巡检维护，以保证系统达到设计寿命。

本产品的品牌是皓景源，型号是HJY-PH10mm，加工定制是是，安装方式是壁挂式，额定电流是40（mA），额定电压是5（V），分辨率是10000，灰度是16.7，亮度是高亮，模组尺寸是160*160（mm），屏幕尺寸是任意尺寸（mm），使用环境是室外，显示方式是任意显示，显示颜色是全彩，像素是1R1G1B，像素间距是10（mm），像素直径是 3（mm），是否认证是是，商品名称是LED显示屏，产地是广东深圳