

# 数模两用双功能数字场强仪

产品名称	数模两用双功能数字场强仪
公司名称	虞城县华鸣仪器设备有限公司
价格	2350.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电视场强仪 品牌:华鸣
公司地址	虞城县长江路北段东侧
联系电话	0370-4196526 18272665998

## 产品详情

### 技术指标

a.数字电视频道测量功能指标：

频率范围： 5mhz~870mhz

解调形式： dvb-c/itu-t j.83-annexa/c

支持： 4/16/32/64/128/256qam

数字平均功率： 30db  $\mu$  v-120db  $\mu$  v

测量精度：  $\pm 1.5$ db

测量带宽： 可调整

符号率： 1ms/s-7ms/s

调制误码率测量(mer)： 19~40db

比特误码率测量(ber)： 1.0e-2 to 1.0e-8

b.模拟电视频道测量功能指标：

频率/频道指标频率范围： 5mhz ~ 870mhz频道范围： 中国标准频道及中国增补频道

国际频道：根据需求下载添加分辨率：10khz测量带宽：280khz ± 50khz

电平测量测量范围：25db  $\mu$ v ~ 120db  $\mu$ v

测量精度：1.5db (25 )分辨率：0.1db检波方式：峰值检波输入阻抗：75

载噪比(c/n)信号输入范围：大于50db  $\mu$ v

测量精度：2db分辨率：0.1db

电压测量输入范围：2 ~ 100v 交流或直流 ( ac/dc )测量精度：± 2v分辨率：0.1v

斜率测量频道数: 10

分辨率: 0.1db

频道扫描扫描频道总数：150

频率频谱带宽: 4mhz, 8mhz, 20mhz , 40mhz

本产品的加工定制是是，类型是电视场强仪，品牌是华鸣，型号是SX900，测量范围是5MHz~870MHz ( T ) ( T )，电源电压是9 ( V )，外形尺寸是100\*100 ( mm ) ( mm )，适用范围是数字电视模拟电视双功能