

压力变送器 气体压力变送器 液体压力变送器

产品名称	压力变送器 气体压力变送器 液体压力变送器
公司名称	上海捷鲁自动化仪表有限公司
价格	480.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:捷鲁 型号:2088T
公司地址	上海市金山区海丰路65号3847室
联系电话	18265899300

产品详情

产品图片

产品概述特点

2088t压力变送器采用进口不锈钢隔离膜片的高精度、高稳定性的芯片组装，产品经过精密的结构设计、合理的温度补偿，配以线性处理电路、v/i转换及对不锈钢壳体的全密封焊接工艺制造。输出信号4~20ma、0~10ma、0~5vdc等。产品可用于对气体、液体、蒸汽压力的测量及具有腐蚀性介质的压力测量。根据需要，可配线性100%指针表头或数字显示表头。

I 应用场合：

本产品广泛应用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域，实现对液体、气体、蒸汽压力的测量。

I 产品特点：

具有反向极性和限流保护；激光调阻温度补偿；零点、量程可现场调节；范围宽抗腐蚀，适于多种介质；过载及抗干扰能力强，性能稳定。

技术参数

测量介质	气体、液体、油等与316兼容的介质
测量形式及范围	表压 (g) ---最大(0 ~ 60)mPa, 最小(0 ~ 0.5)kPa 绝压 (a) ---最大(0 ~ 40)mPa, 最小 (0 ~ 5)kPa 负压 (b) --- (-0.1 ~ 40)mPa, 最小(-0.2 ~ 0.2)kPa
精度等级	0.1、0.25、0.5
过载能力	量程的2 ~ 5倍
长期稳定性	小于0.25%fs/年, 小于0.5%fs/年
供电电源	15 ~ 36 vdc (标定电压24vdc)
输出信	(4 ~ 20)ma (二/三线制)、(0 ~ 10/20) ma (0 ~ 5) v、(1 ~ 5) v、(0 ~ 10) v
显示方式	指针表头或数字显示可选配
校准	通过调节精密电位器实现对零点、量程调节
工作温度	-40 ~ 80 补偿温度: -20 ~ 70
过程连接	m20 × 1.5外螺纹 (3内孔) 或用户注明
隔离膜片材料	316不锈钢
传感器接口材料	1cr18ni9ti
外壳材料	合金铝
防护等级	ip65

产品选型

2088t□□e□a□c□d□f□压力变送器

2088	压力变送器
□	量程 (注明压力量程范围)
	g、表压 a、绝对压力 b、密封压力 c负压
□	膜片材料
	k、扩散硅 (默认) t、陶瓷压阻 p、陶瓷电容
e□	输出信号
	1、(0 ~ 5)vdc 2、二线制(4 ~ 20)ma(默认) 3、(0 ~ 10)ma 4、其它注明
a□	精度
	1、0.1 2、0.25 3、0.5
c□	过程连接方式
	1、外螺纹m20 × 1.5 (默认) 2、外螺纹g1/2 3、外螺纹npt1/2 4、m27 × 2 5、法兰 6、其它注明
d□	显示方式
	1、无显示 (默认) 2、0 ~ 100%线性指示 3、lcd数字显示(液晶) 4、lcd数字0 ~ 100%显示 (液晶) 5、led数码管显示
f□	防爆等级
	1、标准型不防爆 (默认) 2、本安型 (exiaiiict4) 3、隔爆型 (exdiibt4)

需要产品最新选型报价和货期请点击旺旺联系我

服务承诺

图片、价格、产品属性仅供参考不做交易价格, 详细报价以客户实际参数为准欢迎来电咨询;

另有更多产品规格型号、报价请点击旺旺或来电咨询；

服务承诺：

我公司采取产品薄利多销(产品价格力求在同行业中做到最低)、质量确保（提供3年的产品质保期）的经营方针，让您的公司在获得低价格的同时获得优质的产品。

企业经营宗旨:竞争性的价格策略，着眼长远的产品质量和优质服务

产品服务：

- 1、对本厂产品实现终身负责制，永远提供技术支持和技术服务；
- 2、对产品质量实行三包，质保期3年
- 3、免费对用户的工程技术人员就产品的使用、维护及一般的故障处理等方面进行培训；
- 4、免费现场指导安装调试；
- 5、定期对用户进行回访和技术交流；
- 6、优先对项目用户提供产品和技术交流；
- 7、免费提供产品资料和说明书；

联系方式

联系地址：上海市金山区

联系电话：021-51079287

移动电话：15601998176

传真号码：021-33321251

公司简介

上海捷鲁自动化仪表有限公司位于上海市金山区，是一家集流量仪表、压力仪表研发、设计、生产、销售、服务为一体的专业自动化仪表制造公司，公司凭借着雄厚的技术实力先后共开发出了lugb系列涡街（蒸汽）流量计、ldg系列电磁流量计、lwg系列涡轮流量计和lz系列转子流量计等多种流量仪表产品和dj系列压力仪表产品，广泛应用于石油、石化、冶金、制药、食品等多个领域，受到广大客户好评。

本公司研发的智能型压力变送器采用高性能的感压芯片，配合先进的电路处理和温度补偿技术，将压力变化转化为线性的电流或电压信号。产品具有hart通讯，具有通讯和自诊断功能，用户利用手持终端或现场总线系统远距离传输、读取、显示和输入变送器的全部工作信息和附加信息。它可以用来测量表压、负压和绝压。产品的可靠性、精确性、稳定性和测量范围远远高于国内同类产品，可满足各种工况的需要，其产品各项技术指标均达到或接近国外先进水平。随着市场竞争日益激烈，经济的迅速发展，我公司严把质量关，从采购原料到流量计的生产、安装、调试、检测均严格执行iso：9001质量管理体系，同时我公司拥有专业鉴定测试装置，每台产品都经过严格检测、标定。只有积极引进国外先进技术，严把质量关公司才得以迅速发展。让我们共同创造流量、压力仪表行业美好未来，无论是现在，还

是将来，时刻竭诚为您服务！

希望有机会与您合作

欢迎您来我公司实地考察

质量与价格都具有很大的竞争力

本产品的加工定制是是，品牌是捷鲁，型号是2088T，类型是扩散硅压力变送器，测量介质是气体、液体，测量范围是-1000+1000（kPa），精度等级是0.5%，输出信号是4-20（mA），防爆等级是BT4，防护等级是IP65，电源电压是24（V），接口尺寸是M20*1.5（mm）