

仪表仪器袖珍式氯化氢检测仪有毒气体报警器

产品名称	仪表仪器袖珍式氯化氢检测仪有毒气体报警器
公司名称	杭州大卫科教仪器有限公司
价格	2700.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:APO 型号:HD5-Mini-HCL
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州教工路569号
联系电话	86 571 88847505 13958185669

产品详情

大卫仪器 联系人：郝建新 电话：0571-88847505 手机：13958185669 qq：924276245

hd5-mini袖珍式氯化氢检测仪

产品型号：hd5-mini-hcl

hd5-mini袖珍式氯化氢检测仪配备进口电化学氯化氢传感器，是一款专注于检测空气中氯化氢含量的便携式气体检测报警设备。它具有高清晰的液晶显示屏及声、光、震动报警提示等功能，可保证在恶劣的工作环境下检测出氯化氢含量，并及时提示操作人员进行预防。

- ∅ 采用国外进口传感器，检测灵敏度高
- ∅ 不锈钢面板设计、防爆、防尘、防雨淋
- ∅ 小巧、轻便、坚固
- ∅ 配备标准micro usb充电接口
- ∅ 液晶屏实时显示气体浓度及告警信息
- ∅ 大容量可充电式锂电池供电
- ∅ 出众的声、光、震动报警提示功能

∅可带数据存储（选配）：

- 1、大容量可存储数据空间，可存储26万条数据
- 2、方便的连续、分段存储切换操作
- 3、专业的可视化数据分析上位软件

∅维护费用低

∅检测气体：氯化氢（hcl）

∅量程：0-20ppm

∅基本误差： $< \pm 3\%$ （f.s）

∅最小读数：0.1ppm

∅响应时间：60秒

∅传感器寿命：24个月

∅传感器类型：电化学

∅电池：3.7v锂离子充电电池

∅电池工作时间：连续工作大概200小时左右

∅显示：液晶屏（白色背光灯）

∅报警：声、光、震动报警

∅直接读数：实时值、报警状态、电池电压

∅防爆标志：ex ibdiiict3

∅防护等级：ip45

∅工作温度：-10 55

∅工作湿度：5%rh -90%rh

∅尺寸：92mm（长）×58mm（宽）×28.5mm（厚）

∅重量：150g（净重）450g（含充电器、标气罩、包装盒等）

本产品的加工定制是是，品牌是APO，型号是HD5-Mini-HCL，类型是便携式，测量范围是0-20ppm，测量对象是氯化氢（HCL），测量精度是 $< \pm 3\%$ （F.S），电压是3.7（v），分辨率是0.1ppm，尺寸是92mm（长）×58mm（宽）×28.5mm（厚）（mm），重量是150g（净重）450g（含充电器、标气罩、包装

盒等) (kg), 电源是锂电池充电电池