

盐水喷雾试验机 耐腐蚀性试验箱 盐雾试验仪

产品名称	盐水喷雾试验机 耐腐蚀性试验箱 盐雾试验仪
公司名称	东莞市亿辉光电科技有限公司
价格	1111.10/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亿辉 型号:YF-60YF-90YF-120
公司地址	广东省东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街7号
联系电话	86-076985302603 18988704999

产品详情

亿辉光电十年专注于精密测量仪器的研发与生产,主营二次元,三次元,影像仪,影像测量仪,全自动影像测仪,投影仪,测量投影仪,三坐标,三坐标测量机,显微镜,仪器仪表专业维修等近百种仪器,已荣获国家高新技术企业,欧盟ce认证,产品远销全球达36个国家,获得全球客户的一致认可,免费咨询热线:400-884-2003.

盐雾试验机

salt spray chamber

产品特点

features

标准型盐水喷雾试验机(耐腐蚀性试验箱)是针对各种材质之表面处理,包含涂料,电镀,无机及有机皮膜,阳极处理,防锈油等防蚀处理后测试其制品之腐蚀性。

standard salt spray chamber (corrosion resistance test chamber) is the surface treatment for various materials, including paint, electroplating, inorganic and organic coating, cathode processing, anti-rust oil, after the corrosion process, test the products' corrosion.

技术参数

specifications

型号	yf-120	yf-90	yf-60
model			
内箱尺寸	1200*1000*500mm	900*600*500mm	600*450*400mm
inner box size (l × w × h)			
外箱尺寸	1900*1200*1500mm	1415*885*1285mm.	1075*630*1100mm.
outside box size(l × w × h)			
温度范围temperature range	35 ° c~55 ° c		
温度波动temperature fluctuations	± 0.5 ° c		
温度temperature uniformity	± 2 ° c		
temperature precision	± 1 ° c		
equipment material	both inside and outside shell adopt imported p.v.c rigid plastic board, and tank cover uses imported transparent p.v.c. rigid plastic board		
test chamber temperature	salt spray method (nss acss)35 ± 1 ° ccorrosion-resistant testing method(cass)50 ± 1 ° c		
saturated air barrel temperature	salt spray method (nss acss)47 ± 1 ° ccorrosion-resistant testing method(cass)63 ± 1 ° c		
brine temperature	35 ° c ± 1 ° c		
spray quantity	1.0~2.0 ml / 80cm ² / hr		
ph value	salt spray method (nss acss6.5~7.2) corrosion-resistant testing method(cass)3.0~3.2		
lab volume	600l	270l	108l
brine tank capacity	40l	25l	15l
multiple safety protection devices	current discharge protection, over pressure protection, over temperature protection, over load fuse protection		
power	ac220v,20a	ac220v,15a	ac220v,10a

技术参数

型号规格说明	实验空间 (w*d*h)	外箱尺寸 (w*d*h)
yf-60	600*450*400mm	1075*630*1100mm
yf-90	900*600*500mm	1415*885*1285mm
yf-120	1200*1000*500mm	1900*1200*1500mm

本公司免费提供机器的安装调试及培训客户相关人员对机器的操作和机器软件自定义编辑等使用常识的掌握,自验收合格之日起,本公司对售出的机器免费保修一年,三个月内包换(客户人员依据本产品说明书和本公司人员规定使用方法正确操作范围内,因客户操作或天灾人为损坏除外)终身维护;客户因机器故障通知本公司,本公司将于3个工作日内安排技术人员上门服务.

维修流程:故障原因检查——维修报价——客户确认ok——实施维修

电话:0769-85074399 可通过电话联系售后维修部

传真:0769-81882595 可通过传真联系售后维修部

email:eh@cn-eh.com 可通过email联系售后维修部

如需了解更多请登录本公司网站:www.cn-eh.com

亿辉精密(香港)实业有限公司

香港总公司:香港湾仔骆克道315-321号骆基中心20楼e室

东莞市亿辉光电科技有限公司

东莞工厂:东莞市长安镇乌沙李屋第六工业区兴发南路西一街7号

昆山分公司:昆山市城北水秀路名都花园3号楼306室

北京服务部:北京市昌平区回龙观小区北店嘉园3号楼301室

长沙办事处:长沙市开福区四方坪时代先锋b栋a座2601

武汉办事处:湖北省武汉经济技术开发区新都国际c座2单元602室

本产品的加工定制是是,品牌是亿辉,型号是YF-60YF-90YF-120,材质是PVC板,温度范围是35-55(),测量范围是600*450*400,测量对象是各种材质之表面处理,工作室尺寸是1075*630*1100m(mm),重量是50(kg)