

# 不锈钢螺纹快插三通PB气动接头坠螺纹

产品名称	不锈钢螺纹快插三通PB气动接头坠螺纹
公司名称	温州金汉机械有限公司
价格	21.00/个
规格参数	品牌:JH 型号:JHPB04-01 材质:不锈钢
公司地址	您的邮箱
联系电话	0577-86916399 18968948039

## 产品详情

温州金汉机械设备有限公司（工商注册号 3303 03000047322）欢迎您！本公司专业生产各种不锈钢接头，非标定制，产品通过ISO9001:2008质量管理体系认证，严格按照国家以及国际业内相关标准制作而成，以质量占领市场！

产品名称：不锈钢螺纹快插三通(PB)气动接头

压力：25Bar 材质：304、316 优质不锈钢 螺纹标准：G/ZG/NPT/RC/R等

工作压力：50 ~ 2000KPa(标准大气压101KPa) 工作温度：-15 ~ 220

适用范围：自动化设备、气动行业、航海、食品、饮料

配管外径：4 mm、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm、14 mm、16 mm

不锈钢外螺纹快插三通接头型号介绍：

04-01，螺纹尺寸R1/8，适用气管外径4 mm；

04-02，螺纹尺寸R1/4，适用气管外径4 mm；

06-01，螺纹尺寸R1/8，适用气管外径6 mm；

06-02，螺纹尺寸R1/4，适用气管外径6 mm；

06-03，螺纹尺寸R3/8,适用气管外径6 mm；

06-04，螺纹尺寸R1/2，适用气管外径6 mm；

08-01，螺纹尺寸R1/8，适用气管外径8 mm；

08-02, 螺纹尺寸R1/4, 适用气管外径8 mm ;  
08-04, 螺纹尺寸R1/2, 适用气管外径8 mm ;  
10-01, 螺纹尺寸R1/8, 适用气管外径10 mm ;  
10-02, 螺纹尺寸R1/4, 适用气管外径10 mm ;  
12-02, 螺纹尺寸R1/4, 适用气管外径12 mm ;  
12-03, 螺纹尺寸R3/8, 适用气管外径12 mm ;  
14-01, 螺纹尺寸R1/8, 适用气管外径14 mm ;  
14-04, 螺纹尺寸R1/2, 适用气管外径14 mm ;  
14-04, 螺纹尺寸R1/2, 适用气管外径14 mm ;  
16-02, 螺纹尺寸R1/4, 适用气管外径16 mm ;  
16-04 螺纹尺寸R1/2, 适用气管外径16 mm ;  
4-M5, 螺纹尺寸M5, 适用气管外径4 mm ;  
4-M6, 螺纹尺寸M6, 适用气管外径4 mm ;  
6-M5, 螺纹尺寸M5, 适用气管外径6 mm ;  
6-M6, 螺纹尺寸M6, 适用气管外径4 mm ;

不锈钢外螺纹快插三通气动接头是一种主要用于气动工具和软的空气配管, 实现管路连通的连接件, 常见的接头材质有全铜、塑料、塑钢、不锈钢等, 其中又以不锈钢材质的气动接头使用范围最广、性能最优、安全系数最高、寿命最长。外螺纹快插三通所配的管子材料: 尼龙 (PV)、聚氨酯 (PU)、特氟龙管 (PTFE) 等, 不锈钢外螺纹快插三通连接管螺纹说明: (M: 公制/直管螺纹)、(R: 英制/锥度管螺纹 55°)、(G: 英制/直管螺纹 55°)、(NPT: 美制/锥度管螺纹 60°)。

不锈钢螺纹快插三通(PB)气动接头的安装使用方法:

1. 先将螺纹一头按照所配的规格拧紧, 接着将软管(尼龙、聚氨酯、特氟龙管)切断并除去毛刺, 然后将软管一端插入接头插口内 (一定要插到底端), 即可达到牢固的连接和密封效果;
2. 软管反复多次拔出后, 应剪去端部磨损部分, 修平后继续使用;
3. 拆卸软管时, 一只手握紧气动接头用拇指和食指同时将接头卡套压下, 另一只手握紧软管沿卡套轴向

压下相反方向稍微使力即可将软管拔出；

不锈钢气动接头广泛用于航海、航天、仪器、自动化设备、电力的电流信号传输和空气管路、空压机、研磨机、空气钻、冲击扳手、气运螺丝刀等气动工具的连接。矿山机械、动力传动、提升气动绞车、食品饮料机械、汽车零部件拧紧装配、拧盖（旋盖）机、灌装机、各种气动工具的动力，印刷类机械、搅拌类机械、包装机械、汽车配件厂、金属加工、钻孔攻丝、化工机械、木工机械、卷扬机、喷涂设备机械、坡口机、气动链锯、易燃易爆、粉尘、重载、潮湿等工作场所棉纺印染、化纤、轻工、冶金、起重、输送、环保、立体停车、矿山、包装、石油化工、电子生产设备、家电、石化、钢铁、印刷、金融设备等。

不锈钢外螺纹快插三通气动接头的特点：

- 1.快速安装，简单灵巧，节省空间，连接和拆卸简单可靠；
- 2.螺纹多样，有R、G、ZG、NPT以及公制螺纹；
- 3.型式多样，满足多样化的布管需要
- 4.安装完毕，气管也可根据需求转动方向；
- 5.密封圈采用国际通用的氟橡胶材质，耐用又安全。

不锈钢外螺纹快插三通气动接头使用注意事项：

本产品适用于所规定的使用介质、使用温度管道上。

本产品宜放干燥、通风地方搬运和安装时切勿碰撞敲击。

在安装时应清除阀门腔内及管道内尘屑杂物，以免影响密封性能。

本公司专业生产各种不锈钢气动接头，非标定制，欢迎来电来信咨询！

电话 0577—86916399 QQ 776797570

厂址 浙江省温州市龙湾区永中街道展望路135号第2幢第1楼