

玻璃钢材质12MM150M穿管器/引线器/穿孔器

产品名称	玻璃钢材质12MM150M穿管器/引线器/穿孔器
公司名称	东莞市鑫达通讯设备有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	品牌:鑫达 型号:XD-12-150 加工定制:是
公司地址	东莞市常平镇板石霞村新村一街68号
联系电话	82110568 13434060426

产品详情

没有旺旺的朋友也可以通过联系方式联系：

手机：13434060426，18925493396 颜先生

qq：691796153，1195454811

强烈推荐用支付宝或网银在线支付，担保交易，双方都有保障！请拍下付款，运费按最低价格收取

本产品淘宝链接一：

<http://item.taobao.com/item.htm?id=9086336295>

链接二：<http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1017-2379859191.20.825jf0&id=5480129749&>

物流情况说明：广东省内一般发快递，2-3天到达，运费50-60元，省外发普通物流到市区或县城自提，运费80-100元左右，7-10天到达，如需要速度快、服务正规的用户可以选择德邦、新邦、天地华宇等，运费成本在400-800元/台

因进口无碱的成本比中碱的高30%，比高碱的成本高一倍多，故不再议价，朋友们拍下即可，全国发物流自提

玻璃钢穿线器根据纤维材质的好坏分为三种材质：

第一种是最好的进口无碱纤维，一般多用于出口，价格较高，这种材质的穿线器比较耐用，耐弯曲，韧性好，不易折断，耐腐蚀，使用寿命较长，一般情况下可以用到1年以上（当然也要具体根据使用的频率了，朋友们如果经常用的话就很清楚，这个工具使用的频率越高，寿命肯定相应要短）

第二种是较好的中碱纤维，现在国产较好的穿线器用的就是这种玻璃纤维，相对无碱纤维来说要差点，价格也相对便宜，有一定的耐用性和韧性，不容易折断，使用寿命一般在半年左右，一般使用频率不是很高的用户选这种就可以了

第三种就是目前市面上到处充斥的高碱纤维，这种材质是玻璃钢纤维中最差的，一般是不能用于穿线作业的，特点是硬而脆，没有韧性，对于穿线器来说这是致命的，因为它的价值不大，所以价格便宜，成本低廉，更有些黑心的厂家在生产的时候中间留有一个甚至几个接口，而不是一整条纤维，再在外面包层塑料就以低价销售，不清楚产品性能的顾客还以为买到了便宜，结果可想而知了，不到一个月甚至几天就报销了，亏的不仅是穿线器的钱，还有人工，这个可是比穿线器的还要值钱，实际上是赔大了！

本产品特点：

一、所有规格为足规格足直径的（比如，12x150m的话就是穿孔器直径是足12mm的,引线上打有米标，长度为足150米），现在基本上所有厂家提供的都是有下差的，说是12mm的规格，实际直径在11mm左右，各位不信可以拿卡尺去卡下（注意，一定要卡尺才量得准），且米数大都是不足米的，口头上说是足米，但实际上差个十多二十米很正常，因为上面没有米标，没全部拉出来量是看不出来的

二、产品玻璃钢内芯为质量最好的无碱纤维，外皮为进口abs耐磨塑料，产品韧性大，抗腐蚀强，耐磨耐弯曲，使用帮命长，一般正常可以达到1年左右，（一般的厂家为降低成本，生产的都是成本低廉的高碱纤维，极易断裂的那种，甚至内芯中间有砂口接头，稍微弯曲一下就要断掉，甚至在盘进车架的时候都有可能断，各位用户在使用当中一定深有体会）

三、玻璃钢内芯全部加钢芯，使得质量更加可靠耐用（注意，目前市面上有的商家只把产品质量分为加钢丝和不加钢丝两种，实际上是忽悠用户，因为决定其质量的是玻璃钢纤维和外皮材质的好坏，而不是什么钢丝，钢丝只能起到一点辅助加固作用，如果纤维材质不好的话，加再多的钢丝也是白搭，有问题照断不误，因为材质差的穿线器也可以加钢丝，而钢丝本身并不值钱，没必要过分强调钢丝作用

四、所有引线全部喷码，打上米数，比如150米的穿线器会在每隔一米喷上相应的米数从0-150米，用户一目了然，用得放心，而不用担心足不足米，够不够长

五、车架全部是质量最好的,双管加固型，管壁厚度为足1.8mm,车架带轴承，大橡胶轮子，轮子也加轴承，保证牢固耐用。（一般普通车架都是单管不加固的单管,管壁厚度为1.0-1.2mm,车架不带轴承,轮子为材质较差的普通塑料,各位不信可以对比下自己原来用过的产品）

供应玻璃钢材质12mm150m穿管器/引线器/穿孔器，电力通信工程用

一、产品简介：

我司专业供应玻璃钢穿孔器，穿管器，穿线器、穿墙器等。主要用于电信、电力、综合布线等单位工程施工中，布放管道电缆的专用工具，也可以作为疏通管道的工具。玻璃钢穿管器采用优质玻璃纤维与高密度聚乙烯复合而成，采用先进的进口温控设备充分保证了材料的融合程度与产品的质量。产品质优价廉，服务完善，是您的最佳选择。欢迎广大新老客户来电咨询、洽谈合作。

二、产品参数：

线径（mm） 4.5、 6、 11、 12、 13、 14、 16、 18

长度（m） 80、 100、 120、 160、 200、 240

线密度（g/m） 145

牵引断损张力（kg） 1200

最小弯曲半径（mm） 300

使用温度（ ） -40- +60

牵引断裂张力（t） 4.5

线轴直径（mm） 1200、 1000、 800

售后服务承诺：

本产品质量保证，价格从优，产品质量问题免费保修一年，用户在售后6个月内使用当中有产品质量问题可包换（人为除外），欢迎广大顾客来电来人订购!

公司长期与中国电信及移动单位合作供货，质量保证，信誉第一

本产品的品牌是鑫达，型号是XD-12-150，加工定制是是，材质是玻璃钢，杆径是12（mm），杆长是150（m），线密度是150（g/m），温度范围是-40+80（ ），牵引断损张力是3000（kg），最小弯曲半径是300（mm），牵引断裂张力是2.5（T），线轴直径是1300（mm）