

# 电缆穿管器/玻璃钢穿孔器、穿线器/引线器

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 电缆穿管器/玻璃钢穿孔器、穿线器/引线器       |
| 公司名称 | 霸州市康仙庄腾飞通信线路工具厂            |
| 价格   | 1288.00/个                  |
| 规格参数 | 品牌:霸州腾飞<br>型号:齐全<br>加工定制:是 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市霸州市东环路工业区            |
| 联系电话 | 86-03167773177 13603264408 |

## 产品详情

产品说明：产品用途：玻璃钢穿线器主要用于在管道中牵引引导绳，以及布防通信电缆，电力电缆，网线，视频线等，操作简单，可大大提高工作效率。高强度的玻璃钢杆具有非常搞的拉伸强度，同时保持了灵活的弯曲性能。穿线器主要由玻璃纤维与高强度树脂经过高温拉挤成玻璃钢棒。玻璃钢棒外表由高密度聚乙烯工程塑料，制作层的护套层，使穿线器外表光滑，增强耐磨，耐老化，耐酸碱的性能。穿线器直径范围为4.5mm-16mm，长度范围为：10m-500m。您可以根据您的施工需要来订购产品。

第三代玻璃钢穿线器，玻璃钢穿管器2006年10月研制成功的最新产品，该产品引进德国生产技术，结合实际施工经验与施工中常见问题生产出的换代产品，产品部分材质非国内生产，本公司正在积极开发。)  
该产品的牵引强度，柔韧度，抗老化程度，耐温程度，抗酸碱程度都大大超过1代2代产品，电缆穿线器牵引头部采用特殊材质，及独特的连接方法，使用更方便，使用寿命更长。产品剖析：1、强力牵引芯（特殊材质）非钢丝、铜丝。2、玻璃纤维层。3、外保护层（高密度聚乙烯+进口材质）。现面向全国诚招地区级玻璃钢穿线器，玻璃钢穿管器代理商，详细情况请与大客户部联系。玻璃钢穿孔器又被称为：电缆穿管器，电缆穿孔器，管道穿线器，首先我们对玻璃钢穿孔器的用途及玻璃钢穿管器的材质做一个大概的认识：玻璃钢穿线器的主要材质为玻璃纤维加强层与高压低密度聚乙烯防护层，组成所以穿线器被称为玻璃钢穿线器。我厂生产的穿线器的牵引强度，柔韧度，抗老化程度，耐温程度，抗酸碱程度都大大超过1代2代产品，牵引头部采用特殊材质，及独特的连接方法，使用更方便，使用寿命更长。穿线器的用途主要是：玻璃钢穿线器主要用于在管道中牵引引导绳，以及布防通信电缆，电力电缆，网线，视频线等，操作简单，可大大提高工作效率，是一种高效的电力施工工具及通信施工工具。

杆径分类 4.5mm、 6mm、 9mm、 10mm、 11mm、 12mm、 13mm、 14mm、 15mm、 16mm  
长度范围 10米-500米（可根据客户要求订制）  
弯曲半径 330mm  
纤维密度 210kg/m  
断裂拉力 4200kg  
适用温度范围 -40 至+80  
支架尺寸分类 (1300mm × 450mm × 1330mm)(1200mm × 420mm × 1220mm)(980mm × 350mm × 1000mm) (680mm × 240mm × 700mm)(420mm × 180mm × 400mm)

机，自行走式钻机，非开挖定向钻,顶管工程等

联系人：刘经理销售部：0316-7773677 0316-7773177销售部：0316-7773677

13603264408

本产品的品牌是霸州腾飞，型号是齐全，加工定制是是，材质是标准，杆径是10（mm），杆长是100（m），线密度是1（g/m），温度范围是1（ ），牵引断损张力是1（kg），最小弯曲半径是1（mm），牵引断裂张力是1（T），线轴直径是1（mm），线径是1，高是1