

# 汽车振动试验台 模拟汽车运输试验机

产品名称	汽车振动试验台 模拟汽车运输试验机
公司名称	东莞市伟煌试验设备有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:WEWON 型号:W-SV100 类型:机械式振动试验机
公司地址	东莞市东城区桑园财经工业区金玉岭三路9号A
联系电话	86-76923320466 13427891191

## 产品详情

可程式恒温恒湿（高低温）试验机

两箱移动式冷热冲击试验箱

三箱蓄

微电脑防水试验箱

微电脑氙灯耐候试验箱

日晒耐候试验箱

原理：

此设备是根据美国及欧洲运输标准，并参照美国同类设备改进制造。利用偏心轴承在旋转中椭圆形的运动轨迹来模拟汽车或轮船运输过程中货物产生的振动，碰撞。将测试平台固定在偏心轴承上，当偏心轴承转动时，测试平台的整个平面就会产生椭圆形上下前后运动，调整偏心轴随转动速度相当于调整汽车或轮船的行驶速度。

用途：

本机适用玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行模拟运输测试，负荷美国及欧洲运输标准。

（适用标准）en、ansi、astm、ista国际运输标准。

## 产品特点

价格低廉，价格只及美国同类产品的10% 数字仪表显示振动频率 试品装夹采用导轨式，操作方便、安全。 机台底座采用重型槽钢配减振胶垫安装方便，运行平稳，无需安装地脚螺丝。 直流电机调速，运行平稳，负载能力强。 回转式振动（俗称跑马式），符合欧美运输标准

- 1.机体台面为不锈钢材质，夹距采用铝合金制作。
- 2.精度高—微电脑数控定时；数显振动率监控。
- 3.噪音极低—同步静噪皮带转动；直流马达缓冲启动；避振橡胶地脚。
- 4.操作方便—铝型材滑轨装夹。
- 5.装拆容易—重型柄钢底架配减震橡胶底垫，整机无须固定，运作平稳。

## 性能参数

型号：w-sv100

动转速度：100-300rpm（转/分钟）

速度显示精度：0.1rpm（转/分钟）

振动方式：往复式

振幅（p-p）：25.4mm(1英寸)

载重：100kg

有效台面：1.0\*1.2m

时间设定范围：0seconds秒~99hour小时

电机功率：1hp

调速方式：直流调速

电源：220v 50hz

机台重量：约200kg

本产品的品牌是WEWON，型号是W-SV100，类型是机械式振动试验机，最大负载是100（KG），振动方向是往复式（跑马式，椭圆形振动），工作台尺寸是1000\*1200（mm），主动机功率是0.75（KW），频率范围是100~300RPM（Hz），振幅是25.4（mm），台体尺寸是1000\*1200（mm），电源电压是220（

V/HZ) ,用途是玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等物品进行模拟运输测试。