

超声波流量计 外夹式插入式超声波流量计

产品名称	超声波流量计 外夹式插入式超声波流量计
公司名称	广州胜仕自动化仪表有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 8000.00 加工定制:是 品牌:广州胜仕
公司地址	广州市天河区大观南路12号363
联系电话	86-02082075013 13450298810

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，价格仅供参考，详情来电咨询或旺旺咨询！

外夹式超声波流量计/冷热量表概述 sdc-100系列外夹式/超声波流量计/冷热量表采用的是时差法测量原理。它广泛吸取了日本同类机型的稳定性和美国同类机型软件的用户界面友好性，采用最新的philips、ti、美国国家半导体等公司的新型高性能集成元器件和smt表面元件贴装工艺制造的高精度流量计。适用于工业环境下连续测量不含大浓度悬浮粒子或气体的绝大多数清洁均匀液体的流量或热量。sdc-100系列超声波流量计主机型有：外夹式、插入式、标准盘装式、手持式、管段式。见下图：

固定外夹式超声波流量计/冷热量表特点外夹式超声波流量计/冷热量表专业制造商，尖端技术设计制造，国内率先达到国际水平、精度达到一级。性能、质量堪比进口产品，现货供应。外夹式超声波流量计/冷热量全中文或英文显示，2×20点阵式液晶显示外夹式超声波流量计/冷热量背光液晶可同时显示瞬时流量及累积流量、瞬时热量及累积热量、流速、时间等数据外夹式超声波流量计/冷热量非接触式测流量方式，体积小，安装方便采用结构紧凑、坚固的压铸铝机壳时差式测量方式，低电压，多脉冲，测量周期500ms外夹式超声波流量计/冷热量准确度：优于±1%（国内最先达到此精度的超声波流量计）重复性：±0.5%电流输出：4~20ma/0~20ma电流输出oct输出：正、负、净流量累计脉冲信号或瞬时流量频率信号继电器输出：可输出近20种源信号（如无信号，反向流等）信号输入：可输入5路电流信号（如温度、压力、液位等）外夹式超声波流量计/冷热量自动记忆前64天/前64月/前5年的流量数值通讯接口：rs232 rs485超声波流量计/冷热量表可选配标准s、m、l型或插入式传感器，口径由dn15~dn6000可选标准s型传感器：适用管径：dn15~dn100标准m型传感器：适用管径：dn50~dn700（标准配置）标准m型传感器：适用管径：dn300~dn6000适用管材：钢制、铸铁、水泥管、铜管、pvc、铝制管、玻璃钢等外夹式超声波流量计/冷热量测量介质为水、海水、工业污水、酸碱液，各种油类等能传导声波的液体供电：220vac或24v dc功耗：2w重量：2.5公斤

详情请致电：黎小姐 020-82315529 13422187161

本产品的建议零售价是 ¥ 8000.00，加工定制是是，品牌是广州胜仕，型号是SEN-SDC-100，类型是超声波流量计，测量范围是0~20000 (m³/h)，精度等级是1.0，公称通径是25~2000 (mm)，适用介质是液体，工作压力是10 (MPa)，工作温度是300 ()