

数显氧弹热量计XRY-1A+

产品名称	数显氧弹热量计XRY-1A+
公司名称	上海恒勤仪器设备有限公司
价格	18400.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海 型号:XRY-1A+
公司地址	上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢3层G区2029室 (崇明工业园区)
联系电话	021-3409871 15021277021

产品详情

xry-1a+ 型氧弹热量计是依据中华人民共和国国家标准gb/t 213-2008《煤的发热量测定方法》、gb/t 384-1988《石油产品热值测定法》及中华人民共和国国家计量检定规程jig 672-2001《氧弹热量计》规定的要求设计制造的，适用于测定不含水的石油产品(汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等)以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定，是一款自动、高效、安全、测试精度高、测试速度快、使用方便的高档仪器。

一、xry-1a+氧弹热量计 主要技术特点：

- 1、本仪器采用了单片机控制技术、彩色液晶屏显示、高精度温度传感器和高性能的a/d转换器件，组成自动化程度高、视屏效果佳、使用方便、资料整理便捷的智能化仪器。
- 2、本仪器试验过程完全自动化，试样放好后，输入各种正确的参数，无需人工干预即自动完成各个试验过程，试验结束后则可直接打印测量数据。
- 3、本仪器采用自密封式氧弹，全部结构采用不锈钢制成，强度足够耐受室温条件下20mpa的水压试验。
- 4、本仪器的内水筒由不锈钢薄板制成，截面为梨行，水筒的装水量为3000克，水筒内设有电动搅拌器，确保内水筒水浴温度均匀。
- 5、本仪器的外水套是双层容器，实验时充满水，通过水套搅拌器使筒内水温均匀，形成满足试验要求的恒温环境。

二、xry-1a+氧弹热量计 主要技术参数及指标：

- 1、热容量： 14400 ~ 14500j/k。

- 2、温度测量范围： 10 ~ 35 。
- 3、温度分辨率： 0.001k。
- 4、热值： $\pm 60\text{j/g}$ 。
- 5、重复性误差： 0.2 % (c级)。
- 6、氧弹耐压： 20mpa。
- 7、环境温度： 15 ~ 28 (室温),一次测量过程中温度波动不大于1 。
- 8、相对湿度： 小于85%。
- 9、工作电源： ac 220v $\pm 5\%$, 50hz。

注：压饼机为选购件。

本产品的加工定制是否，品牌是上海，型号是XRY-1A+，产品适用范围是测定不含水的石油产品(汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等)以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定