

# H-PCF专用光纤光缆电缆SGK SO1-L1 S01-L2

产品名称	H-PCF专用光纤光缆电缆SGK SO1-L1 S01-L2
公司名称	深圳市奥柯光电技术有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:Mitsubishi/三菱 型号:三菱Q系列 芯数:2
公司地址	深圳市龙华新区观澜镇新田创新工业园92号
联系电话	0755-29024885 13392151073

## 产品详情

(硬塑料包层石英光纤,hard plastic clad silica fiber)具有低损耗、宽带域的优秀性能,还具有坚固、易于操作的特长,可使用能在现场轻松进行安装加工的压接切割式光连接器。因此,作为与金属线感觉接近的光纤,被fa等多种领域所采用。

三菱电机公司的melsecnet/h网络用光缆由h-pcf hs光纤与dl-72接头组成。

欧姆龙公司controller link网络用光缆由h-pcf hc光纤与cf-2071接头组成。

东芝toshiba公司toslink网络用光缆由h-pcf hc/hg光纤与cf-2071接头组成。

### melsecnet-h模块基本介绍

melsecnet/h模块是连接plc与plc或者plc与远程i/o的而构成melsecnet/h或melsecnet/10网的模块。以最快25m的令牌进行传送的。是高速可靠的控制层网络。

主要有如下表所示模块：

模块型号	类型	传送方法	连接电缆	备注
qj71lp21	远程主站	双环路	光缆	si/qsi/hpcf光缆
qj71lp21-25	远程主站	双环路	光缆	si/qsi/hpcf光缆
qj71lp21g	远程主站	双环路	光缆	gi-50/125光缆
qj71lp21ge	远程主站	双环路	光缆	gi-62.5/125光缆
qj72lp25-25	远程i/o站	双环路	光缆	si/qsi/hpcf光缆
qj72lp25g	远程i/o站	双环路	光缆	gi-50/125光缆
qj71lp25ge	远程i/o站	双环路	光缆	gi-62.5/125光缆
qj71br11	远程主站	单总线	同轴电缆	75欧姆的同轴电缆

qj72br15	远程i/o站	单总线	同轴电缆	75欧姆的同轴电缆
q80bd-j71lp21-25	个人计算机用的melsecnet/h板			si/qsi/hpcf光缆规格
q80bd-j71lp21g	个人计算机用的melsecnet/h板			gi-50/125光缆规格
q80bd-j71br11	个人计算机用的melsecnet/h板			同轴电缆

## 二、一些模块具体参数：

### 2.1: 光纤环路系统：

项目		光纤环路系统			
		qj71lp21	qj71lp21-25	qj71lp21g	qj71lp21ge
传送路径格式		双环路			
通讯方法		令牌环			
同步方法		帧同步			
编码方法		nrzi			
传送格式		符合hdlc 帧类型			
连接的站数		一个网络中连接的站数：最多64个站（1个控制站63个正常站）			
连接电缆		光纤电缆			
总的延长距离		30km			
最多网络数目		239（包括远程i/o网络的总数）			
通讯速度		10 mbps	25 mbps/10 mbps	10 mbps	
站之间 距离	25mbps	-----	si光纤: 200m hpcf光纤:400m 宽带hpcf光纤:1km qsi光纤:1km	-----	
	10mbps	si 光纤电缆500m hpcf光纤电缆1km 宽带h-pce 光纤电缆1km; qsi 光纤电缆1km		gi-50/125 光纤电缆2km	gi-62.5/125 光纤电缆： 2km

本产品的品牌是Mitsubishi/三菱，型号是三菱Q系列，芯数是2，护套材质是PVC，电线最大外径是6（m m），用途是-，线芯材质是其他，产品认证是CCC，加工定制是是