

XH-XDH蓄电池活化仪-

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | XH-XDH蓄电池活化仪- |
| 公司名称 | 上海系和电气有限公司 |
| 价格 | 13500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:蓄电池修复机 品牌:系和 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区四团镇彭平公路878号1幢170室 |
| 联系电话 | 86 021 36508995 |

产品详情

产品名称：xh-xdh蓄电池活化仪

详细说明：

上海系和电气销售xh-xdh蓄电池活化仪

上海系和电气销售xh-xdh蓄电池活化仪

产品主要功能:

单体电池活化功能：在蓄电池处于在线浮充或离线状态下，可以对单体蓄电池进行活化。活化前设置好活化循环次数，单次活化充电时间，保护电压参数，仪器便自动进行活化功能；并实时显示电池电压、充/放电电流、充入/放出容量、充/放电时间等数据；预设的活化循环执行完毕或人为终止操作均可停止活化过程。单体电池核对放电功能：

活化仪可对单体电池进行恒流放电，设定好放电电流、放电时间、放电容量、终止电压等参数，仪器自动执行放电功能，并实时显示放电电流、电池已放容量、电池电压、放电时间等数据；当蓄电池达到预设的终止放电条件或人为终止操作均可停止放电测试。单体电池充电功能：在蓄电池处于在线浮充或离线状态下，可对蓄电池进行自动充电，设定好充电电流、充电时间、终止电压等参数，仪器便自动执行充电功能，并实时显示出充电电流、电池已充入容量、电池电压、充电时间等数据，当蓄电池达到预设的终止充电条件或人为终止操作均可停止充电。

三、

上海系和电气销售xh-xdh蓄电池活化仪

产品主要特点：

实时数据存储：数据存储量大，可分别保存10组活化数据、10组核对放电测试数据、10组充电测试数据；用户可对数据进行查询、删除及导出操作。 完备的通讯功能：具有rs232通讯接口与usb接口，数据传入计算机，进行入库管理，可进行长期的历史数据保存和分析；利用优盘传递数据，随时测试随时保存，轻巧便携，安全可靠。 自动保护功能：在测试过程中当检测到电池异常或活化仪本身工作异常时，活化仪自动终止测试，以便对电池进行保护。 活化仪采用监控单元与功率单元一体化设计，监控单元采用了高速a/d、d/a，使得测量与控制更为迅速、精确；功率单元采用新型高效器件，是一款体积小、效率高的蓄电池维护仪器。 掉电保护功能：当发生断电恢复通电后，活化仪自动判断是否有未完成的工作并作出提示，并在一定时间后

自动执行。 功能全面的分析软件：该软件全中文设计，能自动生成电压、电流曲线图，还能自动生成数据报表测试报告（包括excel表格，word文档）

四、主要性能指标：

| |
|-----------------------------|
| 特 性：技术参数 |
| 型 号：xh-xdh |
| 单体电压测量类型：、2v |
| 单体电压测量范围：0~3v |
| 单体电压分辨率：0.001v |
| 电压测试精度：0.5% |
| 充放电电流工作范围:2a~100a |
| 充放电电流控制精度:0.1a |
| 电流测试精度:1% |
| 电池容量核对范围:20ah~1000ah |
| 工作电压：ac 220 ± 15% |
| 通讯方式：rs232通讯和usb口通讯 |
| 冷却方式：强制风冷 |
| 工作环境：温度：0 ~ 40 湿度：20%~80%rh |
| 储藏条件：-20 ~ 70 包装储存 |
| 显示方式：高亮度lcd屏幕 |
| 外型尺寸：380 × 255 × 340mm |
| 重量：9kg |
| 携带方式：便携手提式 |

[返回](#)

本产品的加工定制是是，类型是蓄电池修复机，品牌是系和，型号是XH-XDH蓄电池活化仪，适用电压是220（V），最大耗散功率是50（W），修复电流是2-100（A），外形尺寸是380 × 255 × 340mm（mm）