

有毒有害气体检测仪

产品名称	有毒有害气体检测仪
公司名称	成都科普达科技有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:科普达 型号:KHF-1-O3
公司地址	四川省成都市金牛区四川省成都市金牛区金府路 5 9 3 号 8 栋 3 单元 2 4 层 1 3 号
联系电话	86-02861286418 18980046562

产品详情

臭氧便携式气体检测报警仪功能简介

臭氧便携式气体检测报警仪是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；臭氧便携式气体检测报警仪采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，具有多种自适应能力；使用液晶汉字显示器，直观清晰；小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。

臭氧便携式气体检测报警仪检测仪外壳采用聚碳酸酯材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高，耐温、耐腐蚀，手感较好。臭氧便携式气体检测报警仪适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度，广泛用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。

便携式臭氧体检测仪khf-1-03基本参数

外形尺寸：108mm × 61mm × 40mm

重量：135g

传感器类型：电化学式（可燃气体为催化燃烧式）

检测范围：0-5ppm;

分辨率：0.1ppm

温度检测：本机具有实时温度显示功能

时间显示：本机具有年、月、日和时钟显示功能

背 光：有高亮度白色背光

报警方式：声、光、振动报警声音报警 100db以上（10cm）

光报警 红色led

工作模式：连续工作（可燃气体20个小时左右，其他气体三个月以上）

温度范围：-20 ~ 50

湿度范围：0 ~ 95%（rh）无冷凝

仪器充电时间：3~5小时

充电电压：dc5v（直流）

便携式臭氧体检测仪khf-1-03大屏幕图形液晶显示屏

中文显示界面,直观方便

同时显示被测气体浓度、现场环境温度和实时时钟显示

故障及欠压指示

屏幕显示可旋转180度，可方便不同习惯者使用

便携式臭氧体检测仪khf-1-03紧凑设计

人体工学设计，握感舒适、操作简单

双层优质塑料外壳，外层为软橡胶，防滑、密封、坚固耐用

体积小，重量轻，便于携带

便携式臭氧体检测仪khf-1-03三重报警

清晰多频声音报警

全方位闪光报警

振动报警

便携式臭氧体检测仪khf-1-03接口及数据记录usb

可以保存3000条报警记录及其日期和时间，可按键查看或者通过usb接口将数据传输至计算机，可进一步分析

上位机软件，可设置报警点，标定，以及读取、打印、保存报警记录等

便携式臭氧体检测仪khf-1-03大容量电池

1500mah大容量锂电池，大大提升设备续航时间

usb接口充电，充电器通用，充电方便

电池欠压提示

便携式臭氧检测仪khf-1-03维护方便

模块化传感器，便于维护、更换

开机自动校准，减小检测误差

开机自动检测，具有先进的自诊断和自修复功能

便携式臭氧检测仪khf-1-03 www.cdkpd.com

本产品的加工定制是是，品牌是科普达，型号是KHF-1-O3，测量范围是0-5，测量对象是臭氧，测量精度是0.1，尺寸是108*61*40（mm），重量是0.108（kg），电源是3.6