

-LB-CW16槽纹仪

产品名称	-LB-CW16槽纹仪
公司名称	常州锐品精密仪器有限公司
价格	39800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德图 型号:LB-CW16 (YQ-Z-36型)
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 美吉特科技五金城2幢205号, 2幢222号
联系电话	86-051985809721 13196709926

产品详情

厂家直销-lb-cw16槽纹仪

单片微机控制，采用高精度pid恒温控制仪，数字显示实际温度及设定温度，超温安全保护装置；具有自动记忆、参数设定及调整功能，精密齿轮传动机构。

槽纹仪又叫起楞器，用于测量瓦楞芯纸平压强度时压制标准瓦楞波形，配合cmt和cct试验附件制备试样，用压缩试验仪测量起楞后芯纸的平压强度，属专用、标准的试样制备器具。

工作转速：4.5转/分钟转速误差：0.2转/分钟工作温度可调范围：(室温~200) °c标准工作温度：175 °c温度显示分辨率：1 °c温度示值误差：±1%温度示值变动性：1%工作压力可调范围：(49~108)n设定压力与工作压力误差：±5%槽纹轮外径：(228.5±0.5)mm槽纹轮厚度：±16mm齿数：84个上牙半径：(1.50±0.1)mm下牙半径：(2.00±0.1)mm牙深：(4.75±0.05)mm齿轮齿形式：
a型弹簧张力：100n外形尺寸(长×宽×高)：(570×400×330) mm电源：ac220v 50hz净重：约52kg

cmt试验附件梳齿：齿长度19mm，齿数10个，齿高(2.4±0.1)mm齿条：齿宽19mm，齿数9个，齿谷数19个，齿间距(8.5±0.05)mm，齿高(4.75±0.05)mm

标准配置：槽纹仪主机1台，cmt试验附件一套，电源线，出厂合格证，使用说明书（包含使用说明和维护保养说明），装箱清单。运输包装方式：外箱（木箱），箱内（缓冲材料）

符合标准

iso7263 gb/t2679.6 qb1061

本产品的加工定制是是，品牌是德图，型号是LB-CW16（YQ-Z-36型），测量精度是 $\pm 1\%$ ，电源电压是20（V），测量范围是(49 ~ 108)N，用途是用于测量瓦楞芯纸平压强度时压制标准瓦楞波形