

不锈钢内丝快插直通气动接头PCF厂家直销

产品名称	不锈钢内丝快插直通气动接头PCF厂家直销
公司名称	温州金汉机械有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:JH 型号:JHPCF 材质:不锈钢
公司地址	您的邮箱
联系电话	0577-86916399 18968948039

产品详情

不锈钢内丝快插直通(PCF)气动接头厂家直销，以质量生存，质保一年，放心购买！欢迎来电来信咨询！

材 料：304/316优质不锈钢

耐 压：2.1 × 10³ KPa 材 质：304/316优质不锈钢 螺纹标准：G/ZG/NPT/R/M等
工作压力：50 ~ 2000KPa(标准大气压101KPa) 工作温度：-20 ~ 215

适用范围：气动行业、自动化设备、航海、航天、食品

配管外径：4 /6 /8/10 /12 /14/16 mm

不锈钢内丝快插直通(PCF)气动接头型号简介：

04-01，螺纹尺寸R1/8，带外六角，适用气管外径4 mm；

04-02，螺纹尺寸R1/4，带外六角，适用气管外径4 mm；

06-01，螺纹尺寸R1/8，带外六角，适用气管外径6 mm；

06-02，螺纹尺寸R1/4，带外六角，适用气管外径6 mm；

06-03，螺纹尺寸R3/8，带外六角，适用气管外径6 mm；

06-04，螺纹尺寸R1/2，带外六角，适用气管外径6 mm；

08-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径8 mm ;
08-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径8 mm ;
08-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径8 mm ;
08-04, 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径8 mm ;
10-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径10 mm ;
10-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径10 mm ;
10-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径10 mm ;
10-04, 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径10 mm ;
12-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径12 mm ;
12-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径12 mm ;
12-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径12 mm ;
12-04, 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径12 mm ;
14-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径14 mm ;
14-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径14 mm ;
14-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径14 mm ;
14-04, 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径14 mm ;
16-01, 螺纹尺寸R1/8, 带外六角, 适用气管外径16 mm ;
16-02, 螺纹尺寸R1/4, 带外六角, 适用气管外径16 mm ;
16-03, 螺纹尺寸R3/8, 带外六角, 适用气管外径16 mm ;
16-04 螺纹尺寸R1/2, 带外六角, 适用气管外径16 mm ;
4-M5, 螺纹尺寸5 mm, 带外六角, 适用气管外径4 mm ;
4-M6, 螺纹尺寸6 mm, 带外六角, 适用气管外径4 mm ;
6-M5, 螺纹尺寸5 mm, 带外六角, 适用气管外径6 mm ;
6-M6, 螺纹尺寸6 mm, 带外六角, 适用气管外径4 mm ;

注：此价格为 04-01规格的内螺纹304不锈钢材质气动接头的价格，其他规格、材料如316不锈钢的价格请咨询店家，谢谢理解！更多规格，您的需求，我们的追求！以质量占领市场！

不锈钢内丝快插直通(PCF)气动接头连接管螺纹说明:(M : 公制/直管螺纹)、(R : 英制/锥度管螺纹 55°)、(G : 英制/直管螺纹 55°)、(NPT : 美制/锥度管螺纹 60°)。使用空气管子材料: 尼龙 (PV)、聚氨酯 (PU)、特氟龙管 (PTFE)。不锈钢内丝快插直通(PCF)气动接头是一种主要用于气动工具和软的空气配管, 实现管路连通的连接件, 常见的接头材质有全铜、塑料、塑钢、不锈钢等, 其中又以不锈钢材质的气动接头使用范围最广、性能最优、安全系数最高、寿命最长。

不锈钢内丝快插直通(PCF)气动接头的安装使用方法 :

1. 先将螺纹端按照所配的规格拧紧, 接着将软管(尼龙、聚氨酯、特氟龙管)切断并除去毛刺, 然后将软管一端插入接头插口内(一定要插到底端), 即可达到牢固的连接和密封效果;
2. 软管反复多次拔出后, 应剪去端部磨损部分, 修平后继续使用;
3. 拆卸软管时, 一只手握紧气动接头用拇指和食指同时将接头卡套压下, 另一只手握紧软管沿卡套轴向向压下相反方向稍微使力即可将软管拔出;
4. 直角、三通、四通等终端管接头, 安装后, 仅需旋转接头体, 即可调整接头的接管方向。

不锈钢内丝快插直通(PCF)气动接头的特点 :

1. 能够快速安装, 便捷灵活, 安装连接和拆卸非常容易操作;
2. 多种螺纹规格供选择, 有R、G、ZG、NPT以及公制螺纹;
3. 型式变化很大, 灵活利用空间满足布局的需求;
4. 接头安装以后, 软管体也可任意转向;
5. 内部密封圈采用航空航天级的氟橡胶O型圈, 安全可靠。

不锈钢内丝快插直通(PCF)气动接头使用过程中注意事项 :

本产品适用于所规定的使用介质、使用温度管道上。

本产品宜放干燥、通风地方搬运和安装时不要碰撞敲击。

在安装时应确认接头里面没有尘屑杂物, 以免影响密封性能。

304与316不锈钢的区别: 304不锈钢即0Cr18Ni9, 特性: 作为一种用途广泛的钢, 具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。(无磁性, 使用温度在196 -800) ; 用途: 家庭用品(316不锈钢即0Cr

17Ni14Mo2，特性：添加Mo，故其耐大气腐蚀性的高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用。用途：海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、化肥、食品工业用设备、容器、输送管线、沿海地区设施。在高温环境下，工程师一般都会选用316材料的零部件。

温州金汉机械设备有限公司专业生产各种不锈钢气动接头十余年，生产工艺先进，产品质量过硬，积累的客户遍及海内外，受到了广泛的好评。随着经济社会的快速稳定发展，国家“一带一路”等相关政策的实施，金汉机械当要抓住机遇，打造国际化的品牌。产品订购以及详情欢迎来电咨询。

电话 0577—86916399 QQ
776797570

厂址 浙江省温州市龙湾区永中街道展望路135号第2幢第1楼