便宜卖HP8593E频谱分析仪

产品名称	便宜卖HP8593E频谱分析仪
公司名称	东莞市塘厦科信仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇振兴围益民路44号
联系电话	0769-82131996 18025256265

产品详情

提供二手HP8593E便宜卖HP8593E频谱分析仪

销售HP8593E频谱分析仪|回收HP8593E频谱分析仪|租赁HP8593E频谱分析仪|维修HP8593E频谱分析仪

高价回收二手仪器仪表/倒闭工厂/个人闲置—科信电子

东莞市科信电子仪器有限公司

联系人：张小姐13537438855 QQ：515889389

联系人：李先生13527923948 QQ：2249308805

公司TEL：0769-82131996 公司FAX：0769-82131996

E-mail:kaniceyiqi18@126.com(欢迎广大客户发清单询价)

网址:http://www.kc5117.com

阿里巴巴:http://kcyiqi18.1688.com

地址：广东省东莞市塘厦镇振兴围益民路44号

本公司长期经营二手仪器 销售，回收，租赁，维修，计量等业务！欢迎您的来电咨询。

HP8593E频谱分析仪

HP8593E频谱分析仪具有各种各样的性能、功能，其价格亦是为适应用户的承受能力而确定的。用户可以从价格低廉、具有基本性能的分析仪直至高性能分析仪中进行挑选，无论选择哪种分析仪，都会感觉到HP8593E频谱分析仪便于使用且高度可靠。这些仪器的可扩展特性使之很容易通过配置来满足用户日益提高的测量要求。

8593E利用应用测试软件，可以使分析仪适用于某些特定的测试工作，如有线电视、电磁兼容(EMC）、射频通信、噪声系数和标量网络分析测量。用户还可以添置各种打印机、绘图仪和其它附件。

一台频谱分析仪适用于多种应用场合

用户可以改变这一系列频谱分析仪的测试功能来适应特殊的测量要求。存储卡阅读器能装入测量专用软件。复杂的测量程序就简化为一次按键输入。HP8593E所特有选件插件箱允许增加供完成附加功能的电路卡选件。可选用的内置跟踪发生器提供用于激励—响应测量的同步扫描信号源。操作任何一种HP8593E的频谱分析仪只需要进行最低限度的培训。

8593E便于使用

有许多特性使对测量的控制和对测量结果的分析更加容易。这个系列频谱分析仪有内置的自动校准，以确保测量的一致性。全景扫频能迅速重新确定信号的位置，而无须重复扫描。内部存储器能贮存50多条示迹，而利用存储卡阅读器则可将更多的示迹贮存到RAM上。时间和日期以标准方式标出。利用HP-IB/并行或RS-232/并行接口选择，可将结果直接输出到打印机或绘图仪上。该选件支持HP打印机和某些****的Epson打印机。

供HP8593E使用的PC软件

新开发的HP BenchLink频谱分析仪PC软件在PC机与HP8593E频谱分析仪之间建立了便捷的通信联系。通过充分利用Windows界面，用户很容易将屏幕图象或示迹数据经HP-IB或RS-232接口传送，因而简化了在PC环境下对测量结果进行获取、分析和记录的过程。

HP8593E、8593E、8594E、8595E和8593E频谱分析仪，这几种便谐式频谱分析仪为射频、微波和数字应用带来功能强大的综合测量能力。5种型号提供了从9kHz开始并延伸到26.5GHz的频率覆盖选择。

8593E性能指标包括在30kHz频偏处有-105dBc的低相位噪声和在1GHz处有2.1kHz的频率合成精度。利用可

选用的精密频率基准，频率合成精度可提高到210Hz。二阶和三阶动态范围分别是77和90dB。利用选件130时，已校幅度范围是+30~-130dBm,而已校屏幕显示是70dB。利用可选电路卡，可提供30、100、200EMI和30Hz的窄分辨带宽。电路卡可随时安装到这些分析仪上。

标准特性

8593E窗口功能将显示屏幕分为两个水平区，允许用户对测量示迹的关键部分进行缩放，或同时显示测试数据和示迹。它有许多标准单次按钮测量功能，包括频标表、FFT(快速傅氏变换)、NdB带宽、三阶截获、调幅百分比和邻近信道功率。内置存储卡阅读器允许利用32k、128k、256k和512k存储卡送入测量应用软件、用户自己的专用程序和测量数据。

多种多样的选件

数量日益增多的电路卡选件提供了更多的测量功能。电路卡很容易装入内置插件槽，大部分电路卡都可更新。

仪器保证：

凡本公司所销售的可享受保修，终身维护。

我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。

本公司长期销售、租赁、维修、现金回收进口二手仪器仪表!13537438855

附注:本公司专业经营各种二手仪器,特价仪器,如有兴趣,请来电或发邮件和我们联系!