

LT942X电动调流调压阀-

产品名称	LT942X电动调流调压阀-
公司名称	浙江上高阀门有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	品牌:高冠 型号:LT942X 材质:铸钢
公司地址	中国 浙江 温州 永嘉县 瓯北镇和一工业区
联系电话	86 0577 57986331 13868607926

产品详情

调流调压阀是借鉴德国、日本先进经验，总结国内设计制造及实用经验的基础上，根据流体力学特性而开发出来的调速调压型阀门。已经在电站、引水、供水等领域得到了广泛的应用。经过改进的本系列流量调节阀不但适用于清水，对于天然江河湖泊水、轻度污水具有良好的耐受能力。从设计结构和材料选用上解决了多年来流量调节阀易结垢，卡阻，驱动装置偏大的难题。活塞流量调节阀用途

本阀主要在水厂、电厂、引水工程等介质为水的管网系统，起调节管道介质流量、流态以及调节管网压力的作用。调流调压阀特点该阀最优于传统流量调节阀的特点就在于它的结构设计和材料选用使其不怕污水堵塞滑道，不怕结垢现象，不易卡阻。驱动装置明显减小。该阀可自动调节预先设定的管道介质参数值，使之在一定精度内保持恒定，且精度范围也可以进行调整。该阀具有良好的耐气蚀特性，阀体内壁的筋板兼有整流板的作用，可以分散水流，防止气蚀。同时，也减小了阀门的噪音和活塞的振动。该阀的控制系统可采用集成电子电路，体积小，可靠性好，灵敏度高，安装调试方便。全关渗漏量为零，可作为截止阀使用。不必另设其他截止阀门。如控制程度及精度要求不是很高，该阀的控制可以采用手动或普通电动形式。可以卧式安装，也可以立式安装。

本产品的品牌是高冠，型号是LT942X，材质是铸钢，形态是旋塞式，连接形式是法兰，驱动方式是伺服，流动方向是单向，公称口径是200-2000，零部件及配件是执行器，外形是大型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，适用介质是水