

LCR+DCR测试仪、电阻电感测试仪、直流电阻测试仪

产品名称	LCR+DCR测试仪、电阻电感测试仪、直流电阻测试仪
公司名称	济南海普瑞电子科技有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:测试仪表 品牌:海普瑞
公司地址	济南市高新区世纪大道15612号理想嘉园1号楼1812室
联系电话	0531-88891699 18668994749

产品详情

产品特点：

pt612型精密lcr测试仪则是将pt612精密lcr测试仪的交流测试与直流测试电路组合在一起，可一次设置、同时完成元件的交流阻抗参数和直流电阻的测试，自动分选，并在一个屏内显示交/直流参数。可按串联、并联两种等效电路模式测量l、c、r、z、x、q、d、等多种参数。并可显示百分比误差，且测量精度高，稳定性好，测试速度快，使用便捷。

技术参数：

频率点及准确度：50、60、75、100、120、150、200、250、300、400、500、600、750、1k、2.5k、3k、4k、5k、6k、7.5k、10k、12k、15k、20k、25k、30k、40k、50k、60k、66.6k、75k、100k、120k、150k、200k共35点±0.01%

测量精度：0.01 μh/0.01m

测量信号电压：0.10-1.10v 间距:0.01v ±2%0.01v（源电阻前测量）

测量速率：慢速s：5次/s 中速m：8次/s 快速f：20次/s

电源及功率：电压：220v±10% 频率：50±0.5hz 功率：≤30w

外形尺寸及重量：尺寸：320*270*120 重量：约4kg

预热时间及连续工作时间：开机即可工作，但建议预热30分钟以保证准确度和稳定性，可以长期连续工作。

本产品的加工定制是否，类型是测试仪表，品牌是海普瑞，型号是PT612A，测量范围是0-1M，测量频率是50-200K（Hz），测量精度是0.01 μ H/0.01m，适用范围是电感、电阻、电容，重量是4（kg），尺寸是320*270*120（mm）