

台湾ST512紫外线照度计 紫外辐照计 UV紫外强度计

产品名称	台湾ST512紫外线照度计 紫外辐照计 UV紫外强度计
公司名称	苏州以利亚智能科技有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:便携式照度计 品牌:先驰
公司地址	江苏苏州市虎丘区滨河路588号A幢801
联系电话	18818214186

产品详情

台湾st512紫外线照度计 紫外辐照计 uv紫外强度计 紫外线测试仪

高性能记忆式

紫外线照度计st-512

测量紫外线光在射程从220至275纳米 (uvc) , 320至380纳米 (uva) 和280至400毫微米 (uvab) 。良好的照明范围, 让每个用户进行最精确的仪器测量紫外线辐射的影响。

应用范:可广泛应用于卫生、医疗、化工、电子、航天等行业, 适合于紫外线杀菌、理疗、荧光分析、紫外光刻、水处理, 育种等领域的紫外辐照度测量。

规格	st510 (uva)	st512 (uvc)	st512 (uvab)
光谱范围	320~380	220~275	280~400
校正点	365nm	254nm	365nm
紫外强度范围	1 uw/cm2 ~ 1999 uw/cm2 / 0.01 mw/cm2 ~ 40.00 mw/cm2		
准确度	± 4%+1dgts		
显示	背光lcd和4位数双显示		
超出范围显示	显示 ' -hi- '		
归零	有		
自动记忆	有		
取样时间	0.3 秒		
记忆	20 组记忆 (含一组记录间隔时间)		

电池型号	9v (006p, iec6f22, neda1604)
尺寸	140x49x29 mm (5.51x1.93 x1.14 inch)
重量	约 90g
配件	9v 电池，感应器，使用手册，校正证书

应用：

辐射测量和实验室测量
紫外光固化及印刷业
灯紫外线强度与老化
工业过程监控
临床研究及光疗
半导体制造
环境监测

特点：

背光lcd和4位数双显示
高和低测量
测量单位mw/cm²或uw/cm²
螺丝孔可安装三脚架
自动测量
低电池指示器
磁山
420个数据记忆

本产品的加工定制是是，类型是便携式照度计，品牌是先驰，型号是512