

单相E型行灯变压器照明变压器JMB-10KVA(W)变压器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 单相E型行灯变压器照明变压器JMB-10KVA(W)变压器 |
| 公司名称 | 上海津中电器设备制造有限公司 |
| 价格 | 2510.00/个 |
| 规格参数 | 电压比:380V : 220V110V24V36V12V6V 电源相数:单相 额定功率:10 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈工业园区 |
| 联系电话 | 021-39190090 13166208398 |

产品详情

联系电话：400-878-9860公司地址：中国 上海市嘉定区 外冈工业园区

雪儿

变压器--产品用途 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

变压器--技术指标 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

变压器--适用环境 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

本变压器在下列条件下可靠工作 1、海拔高度不超过2500m；

- 2、环境空气温度：最高不超过40 ，最低不低于-25 ；
- 3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；
- 4、无剧烈震动和冲动的地方；
- 5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。
- 6、不受雨雪侵袭的场所。

产品规格及安装尺寸 (jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

| 规格(va) | 额定输入电压 (v) | 额定输出电压 (v) | 外形尺寸 | 规格(va) | 额定输入电压 (v) | 额定输出电压 (v) |
|--------|---------------|---------------|---------------------|---------|---------------|---------------|
| 25 | 220 | 6 | 150 × 160 × 13 0 | 51 ± 2 | 220 | 6 |
| 50 | 220 | (6.3) | 150 × 160 × 13 0 | 66 ± 2 | 220 | (6.3) |
| 100 | 220 | 12 | 150 × 160 × 13 0 | 73 ± 2 | 220 | 12 |
| 150 | 220 | 24 | 160 × 170 × 13 5 | 87 ± 2 | 220 | 24 |
| 200 | 220 | 36、48 | 160 × 170 × 13 5 | 90 ± 2 | 220 | 36、48 |
| 250 | 220 | 110 | 180 × 170 × 15 5 | 90 ± 2 | 220 | 110 |
| 300 | 380 | 127 | 180 × 170 × 15 5 | 152 ± 2 | 380 | 127 |
| 400 | 380 | 220 | 210 × 230 × 17 5 | 176 ± 2 | 380 | 220 |
| 500 | 380 | (330) | 210 × 230 × 17 5 | 200 ± 2 | 380 | (330) |

订购方式：

联系人：查小姐 13166208398

电话：+86 021-39190090 传真：+86 021-39190050

qq：1054268351

网址：www.shbyq.com.cn

邮箱：jinzhongdq@yahoo.com.cn

销售地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄149-1号（上海五金城）

生产厂址：上海市嘉定区外冈工业园区

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | | | |
|-----------|----------|------------|----------|-----------|
| ¥ 2600.00 | 已售出9211件 | ¥ 39800.00 | 已售出4740件 | ¥ 1600.00 |
|-----------|----------|------------|----------|-----------|

| | | | | |
|----------|----------|--|--|-----------|
| ¥ 900.00 | 已售出2460件 | | | ¥ 3950.00 |
|----------|----------|--|--|-----------|

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| ¥ 3080.00 | 已售出5749件 | ¥ 2680.00 | 已售出9772件 | ¥ 4850.00 |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|

本产品的电压比是380V：220V110V24V36V12V6V，电源相数是单相，额定功率是10，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是津中电器，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是JMB-10KVA(W)，加工定制是是，应用范围是照明