

线艺COILCRAFT大电流电感

产品名称	线艺COILCRAFT大电流电感
公司名称	深圳市福田区华诚高科电子商行
价格	10.00/个
规格参数	应用范围:滤波 种类:电感线圈 品牌:coilcraft/线艺
公司地址	中国 广东 深圳 福田区 华强电子世界三店第3D4C238室
联系电话	86 755 23610736

产品详情

耦合电感器。

- 紧耦合 (当 $k \approx 0.98$)
- 500 V隔离
- 非常适合使用在各种电路包括反激式, 多输出降压, sepic和泽塔。
- 高电感, 高效率和优良的电流处理 • 也可以用来作为两个单电感器串联连接或并联, 作为一个共模扼流圈或1:1的变压器。

耦合电感磁芯和绕组损耗计算器这个基于web的工具允许您输入频率, 峰 - 峰值 (纹波) 电流, irms目前预测的温度上升, 整体损失, 包括磁芯损耗。转到在线计算器。

芯材铁素体核心和绕组损耗转到在线计算器终端rohs兼容雾锡镍超过了phos铜牌。提供的其他终端额外费用。重量: 2.8 - 3.2克

环境温度-40 ° c到+85 ° c与irms目前, +85 ° c至+125 ° c与电流降额存储温度组件: -40 ° c至+125 ° c。磁带和卷轴ackaging: -40 ° c至+80 ° c绕组对绕组和绕组到核心隔离500
77776????1????71????1????771????1????771????1???
771????1????71????1????7777vrms的耐焊接热最大三40在第二回流+260 ° c, 部分冷却到室温周期之间潮湿敏感度等级 (msl) 1 (无限车间寿命<30 /85%相对湿度) 时间 (fit) 的故障/平均故障间隔时间 (mtbf) 38 每十亿小时/ 26,315,789小时, 计算每telcordia公司sr-332的包装500/13 “ 卷轴,塑料胶带: 24 mm宽, 0.35毫米厚, 16毫米口袋间距, 6.6 mm袋深度pcb洗涤测试用纯净水或酒精只。对于其他溶剂, 见doc787_pcb_washing.pdf。

本产品的应用范围是滤波, 种类是电感线圈, 品牌是coilcraft/线艺, 型号是MSD1260-474KLD, 封装形式是功率电感, 绕线形式是多层平绕式, 导磁体性质是铁氧体磁芯, 磁芯形状是工字形, 工作频率是高频, 安装方式是卧式密封, 骨架材料是铁氧体, 品质因数Q是0, 电感量是470UH, 允许误差是10%, 感抗 X_L 是0 (), 额定电流是1000 (mA), 分布电容是0 (F), 标称电压是0 (V)