

高压液位计/高压玻璃板液位计系列

产品名称	高压液位计/高压玻璃板液位计系列
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科林 材质:不锈钢 工作形式:直读式
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

产品详情

概述

高压玻璃板液位计是我公司在多年生产仪表的基础上，引进吸收国外先进技术而开发的一种耐高压的直读式液位仪表。它广泛应用于石油、化工、天然气、电力、冶金、军工、食品等多个领域的高压容器内介质的液位观测。

工作原理

高压玻璃板液位计的仪表主体采用高强度优质材料锻制加工而成，同时选用耐高温高压的玻璃和高强垫片，利用连通器原理和光的透反射原理可直接观测高压容器内介质的液位或界位。

产品特点

液位计强度高、耐高压、耐腐蚀。 液位显示清晰、直观。

可实现红绿双色显示和无盲区连续显示。

结构简单，安装、操作、维护方便，运行安全、可靠。

产品分类

t(n)100a、t(n)200a高压透射式(双色)玻璃板液位计

t(n)100aj、t(n)200aj高压透射式伴热(双色)玻璃板液位计

r(n)100a、r(n)200a高压反射式(双色)玻璃板液位计

r(n)100aj、r(n)200aj高压反射伴热式(双色)玻璃板液位计 注：除上述类型之外,还生产t100aw、t200aw、r100aw、r200aw系列无盲区高压式玻璃板液位计和tn100aw、tn200aw、rn100aw、rn200aw无盲区高压双色式玻璃板液位计。

主要技术参数

中心距： 3000mm（可根据用户需要特殊制作） 公称压力： pn42.0mpa

工作温度： 250 自动封闭压力： 0.3mpa 冲洗、排污接口： npt1/2 内螺纹

（可根据用户需要特殊制作） 伴热蒸汽压力： 1.0mpa 伴热夹套接头： g1/2 外螺纹

（也可根据用户要求制作） 接液材质： 碳钢、不锈钢（可根据用户要求制作）

过程连接

法兰连接：hg/t20615-2009 dn20（可根据用户需要特殊制作）

注：当中心距超过1400mm时仪表本身自带

安装形式