

# 喷涂涂装废气除尘处理成套设备-

产品名称	喷涂涂装废气除尘处理成套设备-
公司名称	上海斯特欣净化设备有限公司
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:FilterStation 型号:STX-WUV
公司地址	上海市浦东新区盐朝公路865号
联系电话	021-68262680,68262652 13918598981

## 产品详情

品牌：filterstation

### 喷涂涂装废气除尘处理成套设备

上海斯特欣净化设备有限公司吸取国外最新废气净化理念，净化技术，并依托强大净化技术、设备优势、开发能力，经过长期研发、试验，最终开发出技术领先、运行成本低廉的高科技废气净化产品——stx-wuv系列喷涂涂装烤漆废气除尘处理成套设备。

该系统设计完善，附属设备配套齐全，净化效率高，自动化程度高，在国内处于领先地位。能有效地净化环境、消除污染、改善工厂周边环境。

公司获得iso9001质量体系认证，产品质量可靠，远销全国各地，深受用户好评。

#### 一、产品优势：

该设备采用专业技术,安装快捷方便，耗能低！运行成本低！ 安装设备无需调整排废风

量，可在设备运行过程中安装。 有机废气具有易燃易爆特点，设备为防爆，气相，水溶性设计，超微净化器不带电；进口的高质量高压主机为动力的控制系统。将除味工作液直接，经超微雾化喷射重合吸收的成套全自动废气净化设备。 设备将专用除味剂超微雾化后以分子的形式和废气分子充分作用，吸收效率高，净化速度快，风阻低；快速去除有机异味分子。

产品成本低；运行费用低，只需1.5 - 3千瓦主机动力，每套系统最大净化废气量可达到3000-300000立方米/小时，运行成本为传统净化设备的十分之一。

## 二、废气净化效果：

苯类，脂类、酮类、非甲烷总烃及粉尘含量排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》污染源二级排放标准限值；超标排放降低率大于80%，且在排气口处周围嗅觉感官基本无臭味。臭气浓度达到国家二级排放标准。

## 三、废气净化领域：

喷漆、涂装工厂及产生苯类，脂类、酮类等有机溶剂废气的工厂车间等场所。

## 四、废气净化原理：三重净化，净化效果达到国家二级排放标准。

超微气态分散：喷涂废气主要以有机溶剂和漆渣组成，具有气味强烈，含有固相成份大，易燃易爆特点；设备为防爆，气相，水溶性设备，超微净化器不带电；以分子级别的超微雾化过程具有极大的表面积和表面能，废气分子和除味工作液在气相以超微状态充分快速作用。反应速度快，吸收率高，风阻低，运行成本低；

降尘：专业非静电降尘系统，快速去除废气中的固体颗粒；

化学吸附：qf高效天然植物除味技术是一种重合法的新型技术，开创除味技术的新时代。qf高效除味液是利用森林反应自然净化废气的仿生学原理，采用进口原材料和日本最新空气净化技术处理的高效天然植物提取液。是专为气体净化而开发的最新研究成果。经上海化工研究院检测中心、国家安全生产上海危险化学品分类检测检验中心（msds）认证，无爆炸危险性，不属易燃危险品；无氧化剂危险性，不属腐蚀品；不属毒害品。

## 五、废气治理流程：

实地考察。专业技术人员到工厂、车间实地考察现状，根据化学工业生产工艺，分析废气来源组成及产气量，废气含量和排风口风量。

制定方案。根据工艺流程、厂房面积大小、废气含量的多少，废气的属性来制定治理方案。做到因地制宜、个案处理、针对性强，同时，力求降低运行成本，节约能耗。

设备送货上门，专业的工程技术人员进行安装调试。前三个月专业人员驻点服务，一年内实行免费维护，终生维护维修。

以下是本公司喷涂/烤漆/涂装废气除尘处理净化设备：

可根据用户场所要求，来合理配置相对应的废气处理要求

如有需要 请致电 021-68262680.68262652, 13918598981

热忱欢迎及感谢各新老用户选用我司产品!

本产品的加工定制是是，品牌是FilterStation，型号是STX-WUV，产品别名是涂装车间废气处理设备，适用范围是喷漆、涂装工厂及产生苯类，脂类、酮类等有机溶剂废气的工厂车间等场所，用途是汽车烤漆，适用领域是喷涂车间，烤漆车间，涂装车间，空速是500，处理风量是50000m<sup>3</sup>/h