SUMMIT-715燃烧效率分析仪

产品名称	SUMMIT-715燃烧效率分析仪
公司名称	深圳市恩慈电子有限公司
价格	12500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:韩国森美特SUMMIT 型号:TPI-715
公司地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦B座2501
联系电话	13008807054

产品详情

fga+nox+高co燃烧效率分析仪tpi715 详细说明 高诊断效率及高准确度的燃烧效率分析仪 燃烧效率分析器 no及nox分析器 co分析器（包括co2） 微分温度计 特性: 易用. 大屏幕易读lcd显示 可打印实时或存贮数据 可保存10组数据 12v 汽车电源适配器 ir （红外）打印接口 橡胶护套保护 3 年质量保证 操作温度 量程 14 ° to 122 ° f (-10 ° to 50 ° c) 电池 4节aa 电池 燃料类型 天然气, 液化石油气, 轻油，重油 显示 带背光lcd 数据储存 10 组读数 时间日期 24 小时实时时钟 尺寸 200mm x 90mm x 60mm 重量 500g 关断 off failsafe 排气 安全龙头 标准符合 bs7927 (and the draft bs7967) [规格] 温度测量 量程 -58 ° to 1832 ° f, or -50 ° to 1000 ° c 解析度 1 ° f or c 精确度(k-type) ±0.3% of full scale（满量程） no 测量 量程 0 to 5,000 ppm 解析度 1 ppm 精确度 <100 ppm: ±5 ppm <1000 ppm: ±5% >1000 ppm: ±10 ppm nox 测量 量程 0 to 5,250 ppm 解析度 1 ppm 精确度 calculated gross/net efficiency燃烧效率总/纯燃烧效率 量程 0 to 100% 解析度 0.1% 精确度 calculated oxygen (o2) 测量 量程 0 to 25% 解析度 0.1% 精确度 ±0.3% carbon monoxide (co) 测量 量程 0 to 9.999% 解析度 0.001% 精确度 < 1.0% co: ±5% + 5 digits < 5.0% co: ±7% + 5 digits > 5.0% co: ±10% + 5 digits carbon dioxide (co2) 测量 量程 0 to 25% 解析度 0.1% 精确度 calculated co/co2 ratio比率 量程 0 to 0.9999 解析度 0.0001 精确度 calculated 仪表规格 操作温度 量程 14 ° to 122 ° f (-10 ° to 50 ° c) 电池 4节aa 电池 燃料类型 天然气, 液化石油气, 轻油，重油 显示 带背光lcd 数据储存 10 组读数 时间日期 24 小时实时时钟 尺寸 200mm x 90mm x 60mm 重量 500g 关断 off failsafe 排气 安全龙头 标准符合 bs7927 (and the draft bs7967)

本产品的加工定制是否，品牌是韩国森美特SUMMIT，型号是TPI-715，类型是烟气燃烧效率分析仪，测量范围是0~100%，测量对象是NO及NOX分析器,CO分析器(包括CO2)，分辨率是0.1%，精度是±5ppm，解析度是0.1，尺寸是200mmx90mmx60mm（mm），重量是500（g）