

高精度液体连续可编程分装进样器-

产品名称	高精度液体连续可编程分装进样器-
公司名称	大连唯恩测控技术有限公司
价格	46000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:唯恩整合 型号:LD-200-1
公司地址	辽宁省大连市沙河口区锦华北园49号5单元3层1号
联系电话	18698733199

产品详情

技术参数：

主要用途	高精度、小剂量液体连续进样灌装
注射器规格	500ul-5ml
精确程度	<1%，满量程
重复误差	<= ± 0.5%，满量程
工位容量	100 μ l-5ml
进样速度	8.3 μ l-2.5ml/s
灌装时间	1-3600 (s)
净重量	15kg
管路接口	1/4"-28内螺纹接口
系统耐压	0.68mpa
传动结构	滚珠丝杠传动
阀换位时间	280ms(相邻两口之间)

数控系统：	序号	
	1	7寸液晶触摸屏，标配键
	2	活塞位置在屏幕上实时显
	3	设备参数支持掉电保存
	4	步骤完成时，有图标指示
	5	连续运行时间无限制

功 能：集成了连续注液、稀释、分液、多样本稀释、加样等多种功能，可以实现移液枪、稀释、滴定等仪器功能。

应用行业：应用于大专院校、化学分析、环境分析、生物工程、分子技术工程等。环境、石化、海洋、建筑和钢铁等行业实验室；计量检测、环保单位；化学工程、生物医学等专业实验室；化工厂、制药厂

和农药厂等企业。

产品特性

高效：集成了连续注液、稀释、分液、多样本稀释、加样等多种功能
迅速：软件实现任务简洁完成，缩短准备时间
简洁：无需更换注射器
准确：数字化、高精度液体操作，转换迅速
简单：配单进样器，管路方便拆卸
直观：全触摸屏操作界面
耐用：选用进口进样器，优质管路，严格出厂检测

本产品的加工定制是是，品牌是唯恩整合，型号是LD-200-1，产品适用范围是四通道，高精度、小剂量液体连续进样灌装，测量范围是100 μ l-5ml/工位，电源是42W，工作电压是AC220，单相（V），外形尺寸是400X350X220mm，重量是15（kg），系列规格是D，功能是液体分装，进样盒连续自动灌装