

## 视镜/GSJ系列管路视镜

产品名称	视镜/GSJ系列管路视镜
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:辽阳科林 型号:GSJ系列 产品别名:管路视镜/三通视镜
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

## 产品详情

gsj系列管路视镜是我公司按照化工部（hg）标准生产、制造的一种管路监视装置。该系列产品与设备之间采用法兰连接形式（也可根据用户要求做成螺纹连接形式），可垂直或横向安装于管路中。该产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、医药等领域，可直接对管路中

流体的工作状态进行观测。

型号	结构形式	设计温度 ( )	公称压力 (mpa)	公称直径 (dn)	接液材质	标准
gsj-1	玻璃管视镜	0 ~ 200	0.25、0.6	25 ~ 100	碳钢 不锈钢 衬里	hgs07
gsj-2	钢制直通视镜	0 ~ 200	0.25、0.6	15 ~ 200		hgs07
gsj-3	钢制直通异径视镜	0 ~ 200	0.25、0.6	25 ~ 100		hgs07
gsj-4	钢制三通视镜	0 ~ 200	0.25、0.6	25 ~ 100		hgs07
gsj-5	丝扣连接浮球视镜	0 ~ 200	0.6	20 ~ 50		hgs07
gsj-6	法兰连接浮球视镜	0 ~ 200	0.6	65 ~ 150		hgs07

备注：1、法兰连接型均按hg/t20592-2009标准制造，螺纹连接型为直管内螺纹，如有特殊要求请注明。2、以上各型号仪表均可按用户要求的温度、压力和材质特殊制做。

gsj-1型玻璃管视镜技术

参数表

公称直径 (dn)	公称压力：pn0.25mpa				公称压力：pn0.6mpa			
	h	d	总重(kg)	标准号	h	d	总重(kg)	
25	360	140	7.8	hgs07-126	360	165	8.7	
32		170	10.6			175	10.0	
40		170	11.7			178	11.4	
50		170	12.4			190	13.3	
65		195	17.2			195	18.0	
80		230	21.3			220	21.9	
100		230	24.2			235	25.2	

gsj-2型钢制直通视镜

技术参数表

公称直径 (dn)	公称压力：pn0.25mpa				公称压力：pn0.6mpa			
	h	l	总重(kg)	标准号	h	l	总重(kg)	
15	200	181	7.0	hgs07-101	200	189	8.7	
20	200	181	7.6	hgs07-103	200	189	9.5	
25	200	181	8.0		200	189	9.3	
32	260	226	15.0		260	234	16.7	
40	260	226	16.0		260	234	18.0	
50	320	266	25.5		320	278	30.0	
65	320	266	27.5		320	278	32.6	
80	360	300	34.0		360	308	37.0	
100	360	300	36.5		360	308	40.0	

125	440	350	47.5		440	356	51.0
150	440	350	52.0		440	356	53.0
200	480	430	70.0		480	424	71.0

gsj-3型钢制直通异径  
视镜技术参数表

公称直径 (dn)	公称压力 : pn0.25mpa				公称压力 : pn0.6mpa			
	h	l	总重(kg)	标准号	h	l	总重(kg)	标准号
25 × 32	260	226	14.3	hgs07-105	260	234	16.8	
40 × 50	320	266	22.9		320	278	28.2	
50 × 65	320	266	24.5		320	278	29.8	
65 × 80	360	300	31.1		360	308	34.8	
80 × 100	360	300	32.8		360	308	36.5	

gsj-4型钢制三通视镜  
技术参数表

公称直径 (dn)			公称压力 : pn0.25mpa				公称压力 : pn0.6mpa		
			h	l	总重(kg)	标准号	h	l	总重(kg)
25	40	40	260	226	15	hgs07-11 5	320	266	22
25	50	50	320	266	22		320	278	28
25	65	65	320	266	25		320	278	30
40	80	80	360	300	33		360	308	36
40	100	100	360	300	35		360	308	38
25	40	50	320	266	22	hgs07-11 6	320	278	27
40	50	65	320	266	25		320	278	29
50	65	80	360	300	32		360	308	37.5
50	80	100	360	300	35		360	308	38

gsj-5型丝扣连接浮球

视镜技术参数表

公称直径 (dn)	h	l	d	d1	d	球	标
20	70	120	38	g3/4"	16	18	hgs
25	70	120	40	g1"			
32	76	124	50	g1 1/4"			
40	80	124	56	g1 1/2"			
50	85	124	66	g2"			

gsj-6型法兰连接浮球

视镜技术参数表

公称直径 (dn)	h	l	d	d1	球	连接法兰标准	标
65	260	340	160	130	40	hg/t20592-2009	hgs
80	267	340	185	150			
100	277	340	205	170			
125	290	340	235	200			
150	302	340	260	225			