

伺服连接器插拔试验机，插拔寿命仪

产品名称	伺服连接器插拔试验机，插拔寿命仪
公司名称	昆山市新鸿达测量仪器有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:HD 型号:1220S
公司地址	周市镇新镇昆山花园9-105室
联系电话	13962442562

产品详情

本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，提供各种连接器专用夹治具及搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验。

a测试项目：

*连接器单孔插拔试验

*连接器插拔寿命试验

*连接器normal force测试

*各种压缩、拉伸破坏强度试验

*连接器整排插拔试验

*连接器单pin与塑料保持力试验

b技术参数：

最大荷重：50kg

最小解析度：0.01g

最大测定高度：150mm

速度范围：0-200mm/min

x、y轴移动范围：0-75mm

传动机构：滚珠螺杆

外观尺寸：360*260*940mm

最小微调距离：0.01mm伺服马达

机台重量：67kg

使用电源：220v/500w

c仪器组合：

- 1.试验本体
- 2.工业电脑.17寸液晶彩显,喷墨式打印机
- 3.荷重元(50、20、5、2kg任选一个)
- 4.大型x-y移动载物台
- 5.自动求心装置（多功能夹治具）

d机器特点：

1. 测试条件皆可由电脑书面设定，并可储存。由下拉式选单勾选设定、或直接输入数据。（含试验类别、测定运动方向、荷重测定范围、行程测定范围、行程原点位置、行程原点检出、测定速度、测定总次数、暂停时间、每次等候位置、空压次数）。
2. 可储存及列印图形（荷重-行程曲线图、荷重衰减寿命曲线图、检验报表）。
3. 荷重元超负载之保护功能，可确保荷重元不致损坏。
4. 同时显示荷重-行程曲线图及寿命曲线图。
5. 自动荷重零点检出，并可设定原点检出荷重值。
6. 荷重单位显示n、lb、gf、kgf可自由切换。
7. 可同时搭配数个荷重元。（2kgf、5kgf、20kgf、50kgf、200kgf、500kgf（选购）
8. 机台采高刚性结构设计搭配伺服马达，长时间使用下能确保精度，适合一般引张、压缩测试、及插拔力寿命测试。
9. 超规格值停止。（于寿命测试时，测试数据超出设定之上下限规格值机器自动停止）。

本产品的加工定制是是，品牌是HD，型号是1220S，测量范围是0-500KG（mN/m）