

# QTB腻子柔韧性测试仪

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | QTB腻子柔韧性测试仪                  |
| 公司名称 | 深圳市祥敏仪器设备有限公司                |
| 价格   | 850.00/个                     |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:深圳祥敏<br>型号:QTB  |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道马安山第一工业区鞍朗路10号二楼东边 |
| 联系电话 | 0755-27935790 18098948765    |

## 产品详情

用于涂料涂装行业，对腻子膜层弯曲后，膜层产生裂纹和脱落现象的判断，仪器结构合理，使用方便可靠

主要技术参数：固定在钢板座上有两个直径各为50mm、100mm，宽为78mm半圆垫模。在垫模直径一方偏心固定轴及活动手柄。试验需在温度 $23 \pm /-2$ 摄氏度，相对湿度 $50 \pm /-5\%$

manufacturers selling qtb putty flexibility tester, thick paint supply flexibility tester

used in paint industry, on the putty layer after layer bending, crack and fall off phenomenon of the judge, the instrument is reasonable in structure, convenient and reliable use.

main technical parameters: fixed on the steel plate base is provided with a diameter of twoeach for 50mm, 100mm, 78mm wide semicircle cushion die. the handle in the cushion diediameter side eccentric fixed axis and activities. the test required at a temperature of 23 plus or minus  $/-2$  degrees celsius, relative temperature of  $50 + /-5\%$

本产品的加工定制是是，品牌是深圳祥敏，型号是QTB，测量范围是78mm（mN/m），读数准确度是0（mN/m），重量是0（kg），装箱数是0，弯折次数是手动，适用范围是涂料涂装行业，相对湿度是 $50 \pm /-5\%$