

## 三丰圆度，圆柱形状测量仪

产品名称	三丰圆度，圆柱形状测量仪
公司名称	中山市泽凯精密机械有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:PA-120/120P
公司地址	中山市东升镇裕民大道66号二楼
联系电话	13702793557

## 产品详情

ra-120p日本三丰圆度仪旋转台 旋转精度\*1 (0.04+ 6h10000)  $\mu$  m,h=测量高度(mm)旋转速度 6rpm工作直径 150mm中心范围  $\pm$  3mm升降范围  $\pm$  1最大探测直径 280mm最大工件直径 440mm最大工件重量 20kg垂直圆柱 位移范围 280mm带有数显刻度 精微进给  
粗进给：约30mmrev.微进给：约1mmrev最大测量高度(od) 280mm最大测量高度(id) 280mm最大测量深度 100mm  
2m使用标准测头时(12aab681)水平支臂 位移范围 165mm粗微进给  
精进给：约30mmrev.微进给：约1mmrev. \*  $\pm$  3mm摆动空气补给 空气压力 390kpa(4kgf/cm<sup>2</sup>)空气消耗 45升/min  
探头与测针 测量范围  $\pm$  1000  $\mu$  m测量力 70至100mn(7至10gf)测量方向 双方向切换测头标准测头(12aab681) 硬质合金球，1.6mm满刻度范围(模拟指示范围)---  
(不提供模拟仪)数据采集点 1800点转可测量截面个数 不大于100电源供给 100v-240v ac,5060hz电源消耗 40va  
最大(不含pc)尺寸(w)主装置 610\*380\*620mm空气过滤装置 210\*130\*190mm重量 主装置 40kg空气过滤装置 2kg

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是PA-120/120P，测量精度是(0.04+6H10000)  $\mu$  m，外形尺寸是610\*380\*620mm (mm)，重量是40 (kg)，适用范围是工作直径150mm