

YLW系列卧式链条炉排 燃煤有机热载体炉

产品名称	YLW系列卧式链条炉排 燃煤有机热载体炉
公司名称	江阴威林热能科技有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:威林热能
公司地址	江阴市临港新城滨江西路2号6幢608室
联系电话	051086800097 18961665266

产品详情

ylm系列有机热载体炉

	ylm-1900ma	ylm-2300ma	ylm-2900ma	ylm-3500ma	ylm-4100ma
额定功率kw	1900	2300	2900	3500	4100
供热量 104kcal/h	160	200	250	300	350
热效率%	76	76	76	76	76
设计压力mpa	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
最高工作温度	320	320	320	320	320
介质循环量m3/h	160	160	200	200	260
炉内介质容量m3	2.8	3	4	4.5	4.5
主管口径dn	150	150	200	200	200
装机容量kw	75	90	100	100	120
适用煤种	类烟煤				

耗煤量kg/h		360	450	565	678	7901
鼓风机	型号	t4-72 4a	t4-72 4.5a	t4-72 5a	t4-72 5a	t4-72
	流量m3/h	3764-7226	5360-10288	7352-8284	7352-8284	7352-
	风压pa	2036-1275	2582-1616	2089-2991	3216-2824	3216-
	功率kw	5.5	7.5	11	11	11
引风机	型号	yx9-35 8c	yx9-35 8c	gy4-1	gy6-1	gy6-1
	流量m3/h	8868-1430	8868-14301	13000-16000	14000-23000	14000
	风压pa	2805-2972	2806-2972	2089-2991	3216-2824	3216-
	功率kw	18.5	18.5	22	30	30
循环泵	型号wry	125-80-250	125-80-250	125-100-250	125-100-250	125-1
	流量m3/h	160	160	200	200	260
	扬程m	60	60	60	60	70
	功率kw	45	45	55	55	75

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是威林热能，型号是YLM，燃烧方式是室燃炉，循环方式是复合循环，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是见产品，适用范围是工业领域，结构形式是卧式