

JL-900X-NO2智能型二氧化氮探测器

产品名称	JL-900X-NO2智能型二氧化氮探测器
公司名称	常州德图精密仪器有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德图 型号:JL-900X-NO2
公司地址	detu18@163.com
联系电话	86 0519 88291935 13082506495

产品详情

jl-900x-no2智能型二氧化氮探测器

标准4-20ma电流信号输出，兼容现有报警控制单元或dcs(分散控制系统)

适合工厂应用的led现场显示(可选液晶显示)

传感器故障自动识别并现场显示，同时输出相应故障电流信号

-20 ~ +50 温度数字自动跟踪补偿，保证测量准确性

标准三按键实现单人单点现场维护

现场两级光报警，继电器输出(外接声光报警器或驱动排风等外设备)

jl-900x-no2智能型二氧化氮探测器是将现场监测到的气体浓度转换成标准4-20ma电流信号、在线免停车数字自由组态、适合工厂应用的led现场显示、传感器更换即插即用、完全国际标准的智能型气体探测器。

jl-900x-no2具有性能卓越、反应迅速、运行稳定可靠、安装维护方便、测量精度高等特点，极大的满足了工业现场安全监测对设备高可靠性稳定运行和快速的反应时间。

jl-900x-no2已经在废气处理、化工、树脂、医疗等领域得到广泛的应用，已成为工业安全生产中必不可少的防护设备。

产品型号：jl-900x-no2
测量范围：(0-20.0) ppm
分辨率：0.1ppm
低报设定值：2.0ppm
工作电压：24vdc ± 15%
检测方式：扩散式
传输电缆：rvvp3 × 1.5mm²(推荐)
工作温度：-20 ~ +50
传感器类型：进口电化学传感器
安装方式：壁挂式
防爆等级：ex d iic t6 gb
重量: 约1.5kg
选配功能/选配件
声光报警灯：ey-105
未列产品参数和功能请与本公司联系

检测气体：二氧化氮
检测误差：± 3% f.s
响应时间：t90<60s
高报设定值：5.0ppm
报警输出：无源触点，容量 ac 220v/ 2a
输出信号：标准4 ~ 20ma信号（三线制）
传输距离：1000m
工作湿度：< 95%rh 无结露
传感器寿命：2 ~ 3年
包装箱：环保纸盒
防护等级：ip66
外观尺寸: 193mm × 141mm × 95mm

量程：1. (0-2000) ppm

产品外形尺寸图

本产品的加工定制是是，品牌是德图，型号是JL-900X-NO₂，类型是固定式，测量范围是(0-20.0) PPM，测量对象是二氧化氮，测量精度是 ± 3%F.S，电压是220 (v)，分辨率是0.1PPM，尺寸是193*141*95 (mm)，重量是1.5 (kg)，电源是220v