

XSG系列旋转闪蒸干燥机

产品名称	XSG系列旋转闪蒸干燥机
公司名称	常州市荣臻干燥设备有限公司
价格	488000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:荣臻 型号:XSG-14
公司地址	天宁区郑陆镇舜南村
联系电话	13775611117

产品详情

	<p>xsg旋转闪蒸干燥机</p> <p>简介：由于物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化，呈高度分散状态及固气两相间的相对速度较大，强化了传质传热，故该机生产强度高。</p>
<p>产品详细信息：</p>	
<p>xsg系列旋转闪蒸干燥机特点由于物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化，呈高度分散状态及固气两相间的相对速度较大，强化了传质传热，故该机生产强度高。干燥气体进入干燥机底部，产生强烈的旋转气流，对器壁上物料产生强烈的冲刷作用，使物料与热表面直接接触，并装有特殊装置，解决了热敏性物料的焦化变质现象。在干燥机底部高温区，热敏性物料不与热表面直接接触，并装有特殊装置，解决了热敏性物料的焦化变质现象。干燥室上部加装陶析环及旋流片，可以控制物料颗粒度，以达到不同物料的终水份粒度的要求。优点：常州市科润药化设备有限公司是国内专业生产旋转闪蒸干燥机的生产厂家，生产的闪蒸干燥机遍及化工、建材、酶制剂、阻燃剂、饲料添加剂等许多行业。具有1、多种加料装置供选择。</p>	

生架桥现象。2、干燥机底部设置特殊的冷却装置，避免了物料在底部高温区产生变质现象；3、特殊的气压密封有效延长传动部分使用寿命；4、特殊的分风装置，降低了设备阻力，同时使塔内风速趋于平衡。xsg系列旋转闪蒸干燥机由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室，对物料产生强烈的剪切、吹、旋转作用，于碰撞、摩擦而被微粒化，强化了传质传热。在干燥机底部，较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎，的颗粒被旋转气流夹带上升，在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动，固相惯性大于气相，固气强化两相间的传质传热，所以该机生产强度高。

xsg系列旋转闪蒸干燥机应用范围有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草。染料：蒽醌、黑色氧化铁、靛兰颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。无机物：硼砂、碳、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物、各种无机盐、合成冰晶石等。陶瓷：高岭土、三氧化硅、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。xsg系列旋转闪蒸干燥机技术参数：

型号	xsg-2	xsg-4	xsg-6	xsg-8	xsg-10	xsg-12	xsg-14	xsg-16
主机	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600
风量	350-500	1150-2000	2450-4500	4450-7500	7000-12500	10000-18000	13500-23500	18000-32000
蒸发水份	12-17	60	130	240	400	610	800	1000
装机功率	6-10	25	37	48	75	85	98	135
最大高度	3.5	4.6	5.5	6.0	6.5	7.0	7.8	8.5
占地面积	10	19	26	34	45	56	76	110

本产品的加工定制是是，品牌是荣臻，型号是XSG-14，适用物料是陶瓷类，功率是180（kw），外形尺寸是2*5*5（mm），水分蒸发量是230-600（kg/h），进风量是34800（m3/h），规格是XSG-6