

硅酸镁专用干燥机 闪蒸干燥机 干燥机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 硅酸镁专用干燥机 闪蒸干燥机 干燥机 |
| 公司名称 | 常州三精干燥设备有限公司 |
| 价格 | 130000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:三精 型号:XSG |
| 公司地址 | 中国 江苏 常州市 常州市武进区郑陆镇焦溪工业开发区 |
| 联系电话 | 86-051988671598 13584568823 |

产品详情

| 产品概述 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">sxg系列快速旋转闪蒸干燥机</p> <p>sxg系列旋转闪蒸干燥机是我厂在引进、吸收国外先进技术的基础上，自行开发成功的新型干燥设备。该机技术先进，设计合理，结构紧凑，适用范围广，生产能力大，产品质量好，效率高，节能，在一个设备内干燥、粉碎、筛分一次性完成，消除环境污染，整机性能达到国际八十年代先进技术。适用物料： 无机类：硼酸、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑，各种金属氢氧化物，各种重金属盐、合成冰晶石等。 有机物、阿特拉津（农药杀虫剂）、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素等。 陶瓷类：高岭土、二氧化硅、粘土。 染料类：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌，各种偶氮染料中间体。 食品类：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉。</p> |
| <p>设备特点</p> <p>多种加料装置供选择，加料连续稳定，过程中不会产生架桥现象。 干燥机底部设置特殊的冷却装置，避免了物料在底部高温区产生变质现象。 特殊的气压密封装置和轴承冷却装置，有效延长传动部分的使用寿命。 特殊的分风装置，降低了设备阻力，并有效提供了干燥器的处理风量。 干燥室装有分级环及旋流片，物料细度和终水份可调。（如碳酸钙终水份可调节器至 0.1%） 相对其它干燥方法而言，可有效增加物料比重。 干燥室内周向气速高，物料停留时间短，有效防止物料粘壁垒森严及热敏性物料变质现象，达到高效、快速、小设备、大生产。 热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室，对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用，于是物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被除数微粒化，强化了传质传热。在干燥机底部，较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎，湿含量较低、颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升，在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动，固相惯性大于气相，固气两相间的相对速度较大，强化两相间的传质传热，所以该机生产强度</p> |

高。工作原理

技术参数

| 型号\项目 | 筒体直径 mm | 主机尺寸 mm | 主机功率kw | 处理风量 | 蒸发水量kg/ h | 占用面积m ² |
|--------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| sxg-2 | 200 | 300 × 2800 | 0.75 ~ 2.2 | 300 ~ 800 | 10 ~ 20 | 3500 × 2500 |
| sxg-3 | 300 | 400 × 3300 | 3 ~ 4 | 600 ~ 1500 | 20 ~ 50 | 3800 × 2700 |
| sxg-4 | 400 | 500 × 3500 | 4 ~ 7.5 | 1250 ~ 2500 | 25 ~ 70 | 4000 × 3000 |
| sxg-5 | 500 | 600 × 4000 | 5.5 ~ 11 | 1500 ~ 4000 | 30 ~ 100 | 4200 × 3200 |
| sxg-6 | 600 | 700 × 4200 | 7.5 ~ 18.5 | 2500 ~ 5000 | 40 ~ 200 | 4250 × 3250 |
| sxg-8 | 800 | 900 × 4600 | 11 ~ 18.5 | 3000 ~ 8000 | 60 ~ 300 | 4500 × 3500 |
| sxg-10 | 1000 | 1100 × 5000 | 15 ~ 30 | 5000 ~ 12500 | 100 ~ 480 | 4750 × 3750 |
| sxg-12 | 1200 | 1300 × 5200 | 15 ~ 37 | 10000 ~ 20000 | 150 ~ 745 | 5000 × 4000 |
| sxg-14 | 1400 | 1500 × 5400 | 30 ~ 55 | 14000 ~ 27000 | 200 ~ 960 | 5250 × 4250 |
| sxg-16 | 1600 | 1700 × 6000 | 45 ~ 75 | 18700 ~ 36000 | 250 ~ 7303 | 5500 × 4500 |

本产品的加工定制是是，品牌是三精，型号是XSG，适用物料是无机类有机类陶瓷类染料类，功率是0.75-75由主机大小确定（kw），外形尺寸是由主机大小确定（mm），水分蒸发量是10-7303有温度和主机规格确定（kg/h），进风量是300-36000（m³/h），规格是2型3型8型10型16型等