

丽翔星防撞摆闸 工厂出入口摆闸

产品名称	丽翔星防撞摆闸 工厂出入口摆闸
公司名称	深圳市丽翔星科技有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	加工定制:是 出入口机类型:智能摆闸 样式:桥式
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道庙溪社区品顺路55号昌瑞工业区A1-C2楼B
联系电话	17875500780 13828822897

产品详情

功能描述：桥式电动摆闸

自动归位功能：常开或常闭模式下，通行过程结束后，闸摆自动回归到拦阻零位。 自动复位功能：（可选远程手动复位模式）（1）合法通行信号给予后，在规定通行时间（可调）内无人通行，系统会自动将闸摆恢复拦阻零位，取消此次通行，且不进行计数。（2）系统异常或非法通行，导致闸摆没有归于拦阻零位，超过规定时间（可调）后系统自动将闸摆恢复拦阻零位。

断电开闸功能：断电时系统会自动打开闸摆成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求。 防非法闯入功能：受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行推摆将被视为非法闯入，系统会自动报警确保将闸摆上锁。 防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作。 防反转通行功能：在通行过程中，闸摆已经摆动一定角度时，强力反向拉动闸摆将被视为反转通行，系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作。 防尾随通行功能：红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动报警并确保闸摆上锁停止动作；尾随最小识别距离小于20mm，居世界领先水平。

上电自检功能：设备在上电或重启时，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示。 智能联动报警：包括非法闯入、反向闯入、反转通行、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数。 防夹防碰伤功能：（1）红外防夹：在靠近闸摆活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，闸摆自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸摆才继续动作。（2）机械防夹：闸摆在摆动过程中碰到阻碍，会瞬时反向弹开；闸摆摆动过程中的冲撞力在安全范围内。 防冲撞功能：闸摆在上锁状态下，可承受安全范围内的冲撞力，超出安全范围时，闸摆可以缓慢推动，以保护机芯和行人，之后自动复位。

紧急逃生功能：配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸摆，方便疏散人群（可远程控制）。

通行指示功能：箱体顶部安装led指示通行状态和通行方向（默认）/其他位置安装led指示（可选）。

通行请求记忆功能：2个以上合法通行信号同时给予时（包括同向和反向），系统会记忆所有通行请求，依次完成每个通行动作（记忆个数和是否选择记忆功能可根据客户要求定制）。

批量设置功能：可通过软件对多台闸机进行批量设置和调试，提高效率，减少维护成本。

通行模式：进出方向都可以相互独立的设置为【受控通行】/【自由通行】/【禁止通行】。

工作模式：常开（默认）/常闭/敞开，可自由切换。

兼容性：配置干接点信号输出接口和宽阈电平信号输入接口，兼容各类门禁控制器。结构参数：
机箱尺寸：长x宽x高=1200x280x1000(mm) 箱体材质：304不锈钢（默认）/316不锈钢（可选）
钢板厚度：1.5mm（默认）/2.0mm（可选） 表面处理：拉丝（默认）/抛光（可选）/
电镀（可选，颜色可定制）/烤漆（可选，颜色可定制） 闸摆材质：304不锈钢（默认）/
钢化玻璃（可选）/有机玻璃（可选）/316不锈钢（可选） 通道宽：550mm（默认）/1500mm（最大）
（通道宽受闸摆安装位置和箱体长度限制，当闸摆只用于单向打开或增加箱体长度时，闸摆长度和通道宽可相应增加） 闸摆摆角：90°（单向通行）/±90°（双向通行）典型应用：
办公场所：智能楼宇、商务大厦、政府机关等 商业服务场所：商场、会所、宾馆、银行等
艺术场所：美术馆、音乐厅等 科教单位：院校、研究所、图书馆等

本产品的加工定制是是，出入口机类型是智能摆闸，样式是桥式，感应类型是自动感应，出入方向是双向，适用场所是企事业单位，性能是可锁定，材质是不锈钢，外形尺寸（长*宽）是1200x280x980，品牌是丽翔星，型号是LXX