

CO2激光管电源

产品名称	CO2激光管电源
公司名称	苏州利轩激光科技有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:朝日 型号:PW-10.6-40W 输出电流:DC21m (A)
公司地址	中国 江苏 苏州 相城区 黄桥街道大庄工业园依星橡塑厂内B-101
联系电话	15862372775

产品详情

co2激光电源

激光电源是向激光器提供电能使之工作的装置。co2激光电源同激光管连接，主要是激发激光管产生激光的作用。

本公司提供的激光电源可使激光管启辉容易，最大限度发挥二氧化碳激光器的功率输出，有效延长激光管使用寿命。同时，该电源采用新型高频高压开关模式，能与相应规格的激光管更好匹配，实现二氧化碳激光器高稳定性工作，获得满意的恒流匹配效果。

该电源具有性能稳定、操作方便，设计新颖，体积小，重量轻等优点。

激光电源配置过压、过流和停水保护技术，电源外壳均采用优质进口板材，硬度高，不易生锈。并已广泛应用于雕刻、切割工艺品、服装、建材、皮革、亚克力等领域。

出厂老化试验:

每台电源都会经过满载状态下高温60度12小时老化试验,7秒钟开停电源试验500次。

主要技术参数：

产品编号	适用机器功率	最大输出电压	最大输出电流	尺寸	重量	链接
pw-10.6-40w	20-50 w	dc 25 kv	dc 21 ma	164*143*105	1.1 kg	请点这里

				mm		
pw-10.6-60w	40-70 w	dc 30 kv	dc 24 ma	208*173*105 mm	2.3 kg	请点击这里
pw-10.6-80w	70-90 w	dc 40 kv	dc 30 ma	285*190*105 mm	3.3 kg	请点击这里
pw-10.6-80wd	60-100 w	dc 40 kv	dc 32 ma	285*190*105 mm	3.1 kg	请点击这里
pw-10.6-130w	100-130 w	dc 50 kv	dc 36 ma	250*235*105 mm	4.2 kg	请点击这里
pw-10.6-150w	100-180 w	dc 50 kv	dc 38 ma	350*220*105 mm	4.5 kg	请点击这里
pw-10.6-60wb	dy-10(80w) 热刺	dc 30 kv	dc 24 ma	200*162*85 mm	1.9 kg	请点击这里
pw-10.6-80wb	dy-13(100w) 热刺	dc 40 kv	dc 32 ma	273*167*85 mm	2.2 kg	请点击这里
pw-10.6-130wb	dy-20(150w) 热刺	dc 50 kv	dc 38 ma	315*206*85 mm	3.2 kg	请点击这里

本产品的品牌是朝日，型号是PW-10.6-40W，输出电流是DC21m（A），输入电压是AC220（V），输出电压是DC25K（V），输出功率是20-50（W），适用范围是20-50W，电源名称是40W电源