

# 松野PS超声波液位变送器水位传感器明渠液位计

产品名称	松野PS超声波液位变送器水位传感器明渠液位计
公司名称	武汉松野智能仪表有限公司
价格	988.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SOKYO/松野 型号:SY-PS5300U-5M
公司地址	湖北省武汉市东西湖区五环南路38号
联系电话	86-02783388763/83388762 13971168343

## 产品详情

松野电气专业生产超声波液位计ps6300u超声波距离变送器的厂家台湾技术,进口传感元件,精度高,温漂小,抗变频干扰能力强免费热线:400-027-0806ps6300u超声波距离变送器产品特点:1、非接触式测量,螺纹安装,安装方便.2、标准输出:两线制电流4-20 ma、电压0-5v、1-5v、0-10v、输出。3、进口的超声波传感器,性能稳定可靠、体积小、重量轻、安装方便、接线简单、实用性强。4、检测距离1m、2m、3m、4m、5m、6m、8m、10m5、广泛应用在液位、料位检测、车辆限高集装箱定位、酿酒、饮料、药液监测等。

产品品牌	sokyo松野电气
产品名称	ps超声波液位计,液位差计
常用量程	1m/2m/3m/4m/5m/8m/10m~15m(标准型 5m以内,圆柱型 15m以内)
检测盲区	200mm-500mm(根据量程和传感器不同,可定制小盲区)
波束角	15°(特殊定做小波束角12°、9°)
检测精度	0.5%f.s,高精度可达到0.25% at25 ,盲区倍城外,可定制更高精度
输出信号	电流:dc4~20ma、电压:0~5v、1~5v、0~10v
显示方式	一体化lcd液晶显示,或led数码管显示,可以单独的配分体显示,液位计,液位差计
电源电压	额定dc24v,范围12v~24v
安装方式	标准型 前不m49x1.5 双螺母夹式安装 圆柱型 后部 m20x1.5(1~6m)、或m64x1.5
工作温度	正常情况默认为0~50 (可选-10~60 、或-20~70 )
工作频率	20khz~200khz

本产品的加工定制是是,品牌是SOKYO/松野,型号是SY-PS5300U-5M,类型是超声波液位变送器,测量范围是0~10m,测量精度是0.5,材质是特制工程塑料,电源是10v-30v,输出信号是4~20(mA),测量介质是液体