

# 智能电子回单柜系统

产品名称	智能电子回单柜系统
公司名称	北京飞斯富睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:飞斯富睿 型号:F13836
公司地址	北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号
联系电话	15712978688 13583606658

## 产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许经理

联系电话：13583606658

系统特点 多用户操作共享模式 · 多个客户可在同一时间提取回单，避免客户取单排队现象。 · 管理员投单和客户取单操作可以同时进行，避免管理员、客户同时使用时发生冲突、引起等待的现象。

atm机键盘操作模式 · 采用atm机专用金属防暴键盘，提高了设备使用寿命和稳定性。 · 解决了各种触摸屏在使用一定时间后出现触点飘移、定位不准确的问题。 · 符合金融终端操作的潮流。

保管盒防碰撞设计 · 保管盒防碰撞专利设计，确保了保管盒打开后不会因意外而自动关闭。 · 解决了以往保管盒受碰撞引起意外关闭时，客户强行外拉保管盒，造成传动部件损坏的现象。

保管盒自动翻盖技术{图示} · 本专利技术利用杠杆原理实现了合理的保管盒自动翻盖功能。解决了利用弹簧翻盖所造成的阻力大、易老化、一致性差等问题。

保管盒传动设计 · 采用“高电压低电流”的专用电机，确保电机在堵阻状态时不发热、不损坏电机，保障保管盒的稳定使用。

感应卡技术 · 考虑银行卡技术的发展趋势，我们首选非接触式感应卡作为用户卡，它与ic卡、磁卡等其他形式的卡相比，具有操作简便、永不磨损、不受环境条件影响等优点。

一卡多户功能 · 本技术保证了拥有多个账户的客户使用一张卡便可取回不同帐户的回单

管理员终端接口功能 · 通过系统特有的管理员终端接口连接，银行管理员可以在营业柜台内操作电子回单系统，进行回单账号输入、查询等工作。

超时回收与集中存放功能 · 回单存放时间超过系统设置时间时，管理员可自动回收回单，提高设备使用效率。 · 超时回收的回单在指定的保管盒中集中存放，可查询，可在管理员的配合下提取。

回单提取遗漏检测 · 每一个保管盒内都有一套独立的红外线自动检测装置。 · 它有效地解决了因客户漏取回单而造成的一系列严重安全问题。

大容量信息播放功能 · led汉字显示屏能为银行发布各种信息提供窗口。 · 给管理员投单、客户取单提供明确无误的操作信息提示 · 最大显示信息量达1000个汉字，且编辑、修改方便。

电话查询与回单催取 · 催取：为缩短保管盒平均占用时间，提高设备使用效率，根据系统设定得 · 回单存放到期时间，系统能自动接通客户电话，提示客户提取回单。 ·

查询：客户可通过电话查询回单柜内有无回单，交易纪录（对账单）和账户余额等信息 系统与功能配置表  
 系统配置硬件配置 全刚体亚光喷塑柜 保管盒数量：280只/  
 柜（v型223只） 每个保管盒内，内置一套红外线检测装置  
 仿atm机操作界面，8键功能键+16键数字键盘 品牌电脑主板，128m内存，20g硬盘以上  
 纯屏彩色显示器  
 品牌打印机，自助切纸装置 非接触式感应读卡器，非接触式用户卡  
 一个保管盒扩展控制卡（2-8柜） 软件配置 windows98/2000操作系统 well设备基本管理软件  
 设备扩展（2-8柜）控制软件 银行联网标准接口软件（对账单查询等）  
 广告屏文字编辑、修改、储存、发送、播放管理软件  
 多媒体信息查询及后台维护软件 多用户操作共享控制系统  
 系统配置基本功能 管理员回单管理功能 自动  
 提取回单功能 语音提示各项操作功能  
 对账单等信息的联网查询 多媒体查询功能  
 系统设置与数据备份保护功能 一卡多户管理功能  
 特色功能 操作共享功能（多个客户同时取单，客户与管理员同时操作不冲突）（专利）  
 回单超时回收与集中存放功能  
 保管盒防碰撞功能（专利） 保管盒机械杠杆式  
 自动翻盖功能（专利） 回单提取遗漏红外线检测功能  
 静态检测保管盒状态（回单超期存放，保管盒良好、损坏、空、是否被封闭等）的功能  
 管理员终端接口功能，管理员可在柜台内进行操作 atm机  
 金属防暴键盘操作功能 led汉字广告屏（1000个汉字滚动播放，任意编辑、修改和储存）  
 回单柜1-8个扩展功能

本产品的加工定制是是，品牌是飞斯富睿，型号是F13836，界面语言是中文，规格是F13836